



ブルドーザ

3t クラス

技能講習

団地造成、圃場の押土整地、残土置場のはなかき作業に。

整地・運搬・積込機械



D21P



仕様

メーカー 型式	CAT			コマツ		
	BD-2J	BD2JII	BD-2JII	D21P-8E0	D21P-8E0	D21A-8E0
クラス	3T	3T	3T	3T	3T	3T
シュー形式	乾地鉄	湿地鉄	乾地ゴム	湿地鉄	湿地ゴム	乾地ゴム
ブレード型式	アングルチルト	アングルチルト	アングルチルト	アングルチルト	アングルチルト	アングルチルト
排土板寸法(幅×高さ) mm	2,230×595	2,540×595	2,230×595	2,560×590	2,560×590	2,170×590
最大上昇量/下降量 mm	870/415	865/425	870/415	850/325	850/325	790/385
最大チルト量/アングル角 mm/度	300/25	340/25	300/25	280/25	280/25	250/25
エンジン						
エンジン型式	三菱S4S-E1	三菱S4S-E2	三菱S4S-E2	コマツ4D94LE-2	コマツ4D94LE-2	コマツ4D94LE-2
定格出力	kw/min ⁻¹	29.4/2,300	29.4/2,300	29.4/2,300	32.4/2,450	32.4/2,450
	ps/rpm	40/2,300	40/2,300	40/2,300	44/2,450	44/2,450
走行速度	前進1速/後進1速	2.6/3.1	2.8/3.3	2.9/3.5	2.6/3.3	2.8/3.6
	前進2速/後進2速	3.8/4.5	4.1/4.8	4.3/5.1	4.4/5.6	4.8/6.1
	前進3速/後進3速	7.4/8.8	7.9/9.4	8.3/9.8	-	-
接地圧 kgf/cm ²	0.36	0.24	0.35	0.25	0.25	0.39
最低地上高 mm	300	290	295	355	330	295
輸送時寸法						
全長(ブレード先端まで) mm	3,345	3,375	3,350	3,350	3,350	3,365
全幅(本体/ブレード) mm	1,500/2,230	1,900/2,540	1,500/2,230	2,000/2,560	2,000/2,560	1,610/2,170
全高(キャノピ上面) mm	2,345	2,335	2,340	2,475	2,450	2,450
機械質量 kg	3,780	4,130	3,680	4,320	4,360	3,940
燃料タンク容量 ℓ	60	60	60	60	60	60
低騒音指定型	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス対策型	1次規制	2次規制	2次規制	3次規制	3次規制	3次規制
商品コード	Z01052	Z01054	Z01053	Z01055	Z01056	Z01058

ブルドーザ

6~19t クラス

技能講習

道路・圃場工事などの整地作業や積雪時の除雪作業に。



D37PX



D61PX-23

整地・運搬・積込機械

仕様

メーカー 型式	コマツ		CAT	コマツ
	D31PX-22	D37PX-23	D5G	D61PX-23
クラス	6T	8T	11T	19T
シュー形式	湿地鉄	湿地鉄	湿地鉄	湿地鉄
ブレード型式	アングルチルト	ナローブレード	アングルチルト	折たたみブレード
排土板寸法(幅×高さ) mm	2,875×790	2,875×835	3,255×1,030	3,860×1,155
最大上昇量/下降量 mm	930/315	950/325	790/580	1,105/500
最大チルト量/アングル角 mm/度	390/25	390/24	470/25	515/24
エンジン				
エンジン型式	コマツSAA4D	コマツSAA4D95LE-6-A	CAT3046T	コマツSAA6D107E-2
定格出力	kw/min-1	58/2,200	67/2,200	127/2,200
	ps/rpm	79/2,200	92/2,200	173/2,200
トランスミッションタイプ	HST	クイックシフト	ハイドロシフト	クイックシフト
走行速度	前進 km/h	0~8.5	0~9	3.4/5.6/9.0
	後進 km/h	0~8.5	0~9.7	4.1/6.5/9.0
接地圧 kgf/cm ²	0.31	0.32	0.28	0.35
最低地上高 mm	385	385	440	465
輸送時寸法				
全長(ブレード先端まで) mm	4,140	4,275	4,255	5,500
全幅(本体/ブレード) mm	2,250/2,875	2,310/2,875	2,575/3,255	2,990/3,860
全高 mm	2,800	2,775	2,800	3,180
機械質量 kg	8,140	8,640	10,050	18,900
燃料タンク容量 ℓ	195	190	187	372
低騒音指定型	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス対策型	オフロード	3次規制	2次規制	3次規制
商品コード	Z01060	Z01062	-	Z01065