

コードリール / 鉄筋加工機

コードリール (電エドラム)

水中ポンプや電動工具のコード延長に。



NW-EK33



過負荷漏電遮断器付

- ・過負荷 (使いすぎ)
 - ・短絡 (ショート)
 - ・漏電保護兼用型
- 漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に電気をしゃ断します。
15A以上使用時及びショート時にも作動します。

仕様

メーカー 型式	日 動 工 業			日動工業
	NPW-EK33	NW-EK33	NW-EK53	ND-EB330F
電 圧 V	100	100	100	200
コ ー ド 長 さ m	30	30	50	30
電 線 仕 様 (線種×太さ×芯)	VCT2.0×3	VCT2.0×3	VCT2.0×3	SVCT3.5×4
電 線 許 容 電 流 A	22	22	22	28
コ ン セ ン ト	15A⊙×3	15A⊙×3	15A⊙×3	20A⊙×2
漏 電 遮 断 器	アース過負荷漏電遮断器	アース過負荷漏電遮断器	アース過負荷漏電遮断器	アース・漏電保護
質 量 kg	7.7	8.4	11.8	12.5

鉄筋カッター (ポータブルタイプ)

ハンドタイプの鉄筋カッターです。
高所や型枠内での鉄筋切断に便利です。



HBC-16R



HBC-519



HBC-16R・HBC-19Rのヘッドは左右へ自在に360°回転できます。

仕様

メーカー 型式	オ グ ラ				
	HBC-16R	HBC-816	HBC-19R	HBC-519	HBC-225
最大切断能力 mm	D16	D16	D19	D19	D16
切断速度 秒	2.0/16mm	1.5/16mm	2.5/19mm	2.5	3.5/25mm
電 源 V	100	100	100	100	100
モーター出力 W	580	1,050	700	1,330	1,430
機械寸法					
全 長 mm	410	492	401	396	480
全 幅 mm	205	265	126	112	138
全 高 mm	180	120	226	220	268
質 量 kg	5.9	8.8	11	12.2	22