

# 剥離工具 / ピン打機 / かくはん機

## 電動スラグ取り機

溶接スラグ・スパッタ取りに最適です。



ESW-125



### 仕様

メーカー		日東工器	
型式		ESW-125	
電 源	V	100	
電 流	A	7.0	
消 費 電 力	W	670	
無 負 荷 回 転 数	rpm	2,800~11,000	
質 量	kg	2.4	

## 電動ジェットタガネ

溶接後のスラグ・スパック落とし、コンクリートや岩盤の目荒しに。



EJC-32A

### 仕様

メーカー		日東工器	
型式		EJC-32A	
針 径 と 本 数	本	*φ2×32	
		φ3×15	
針 の 標 準 長 さ	mm	180	
電 源	V	100	
電 流	A	3.2	
消 費 電 力	W	300	
打 撃 数	min <sup>-1</sup>	3,000	
コ ー ド	m	2.5	
全 長	mm	520	
質 量	kg	4.5	

※オプション

## ピン打ち機 (ガス)

コンクリートへのランナー、木下地留め作業に。



GS-638CA

### 仕様

メーカー		MAX	
型式		GS-638CA	
ピ ン 長 さ	mm	19-22-25-32-38	
電 源		ニッケル電池パック	
質 量	kg	3.7	

## かくはん機

モルタル等粘度の高い材料の攪拌に。



UM22

### 仕様

メーカー		日立工機	
型式		UM15	UM22
電 源	V	単相100	単相100
電 流	A	6.5	7.2
消 費 電 力	W	620	700
回 転 数	min <sup>-1</sup>	1,100	400
コ ー ド	m	2.5	2.5
全 長	mm	836	858
質 量	kg	3.3	4.2