

荷締工具

レバーブロック

※3日間保証

輸送時の荷締めや、建設現場でのワイヤーの張線・緊縛作業やけん引作業に。



LX005



LB008



LB063



ワイヤーをつかむ「クリップ」もご紹介します。

仕様

メーカー 型式	キトー					
	LX005	LB008	LB016	LB032	LB063	LB090
定格荷重 t	0.5	0.8	1.6	3.2	6.3	9.0
揚程 m	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
巻上平均手動力 kg	31	29	34	37	38	39
フック口サイズ mm	24.5	23.5	32	39	50	72.5
ロードチェーン サイズ	線径 mm	4.3	5.6	7.1	10.0	10.0
	掛数 mm	1	1	1	1	2
質量 kg	2.6	5.7	8.0	15	26.0	40

チルホール

※3日間保証

土木建築工事・造園・林業における吊上、引上げ、荷締め作業に。



●木造・鉄骨建物の建起し作業



TU-16



●電柱の荷締め・荷降し作業

仕様

メーカー 型式	チルコーポレーション		
	T-7	TU-16	T-35
最大能力 kg	750	1,600	3,000
揚程	ワイヤーロープの長さ		
ワイヤーロープ送り長さ mm	60	70	26(48)2段切換
使用ロープ径 mm	8.3	11.7	16.3
ワイヤーロープ破断強度 kN	44.1	94.1	177
専用ワイヤーロープ長さ mm	標準20	標準20	標準20
安全ピンの耐力 kg	1,500	3,200	—
桿比	30:1	40:1	85:1(52:1)
寸法 長さ×幅×高さ mm	499×270×106	644×360×143	712×350×140
質量 kg	7	18	26