


pHメーター

水のPH値を測定する持ち運びに便利な専用器。河川や湖沼などのPH検査に活用できます。



商品情報

乾電池

HM-40P




乾電池

HM-30P



■ pHの数値について



商品名	HM-40P	HM-30P
測定範囲	PH:0.00 ~ 14.00 温度:0 ~ 100℃	PH:0.00 ~ 14.00 温度:0 ~ 100℃
繰り返し性(計器本体)		PH:±0.02pH 温度:±0.2℃
使用温湿度	0 ~ 45℃、20 ~ 90%以下(結露のないこと)	0 ~ +45℃、90%以下(結露のないこと)
消費電力	0.1VA(電池3V使用時)	約0.003W
電源	単3形乾電池/2本	単3形乾電池/2本
電池寿命	約2000時間	約2000時間(アルカリ電池使用)
寸法	約70(幅)×39(高さ)×188(奥行き)mm	約68(幅)×35(高さ)×173(奥行き)mm
質量	約300g	約280g
商品コード		Z03151

ロープ式水位計

河川や湖沼、井戸などの水位・水温を計測します。
水位の変化を管理して事故防止などに活用できます。

- ロープの先端にあるセンサーが水面に接するとブザー / LEDランプが点灯
- 同時に水温の計測も可能
- ロープはステンレスワイヤーを使用

■ 本体

商品名	TYPE3-50
ロープ長	50m
測定範囲	0 ~ 99.9℃
測定精度	±1.0(10 ~ 40℃)、±2.0(0 ~ 10℃/40 ~ 99.9℃)
表示分解能	0.1 ~ 2.0℃ (10 ~ 40℃) 0.2 ~ 0.5℃ (0 ~ 10℃/40 ~ 99.9℃)
センサー部	サーミスタ
ロープ幅	7mm
寸法	260(高さ)×140(奥行き)×190(幅)mm
質量	約1.5kg
商品コード	Z03156



商品情報

TYPE3-50



測量機

構造物検査機器
コンクリート

非破壊検査機器

水質測定器

気象・水文
観測機器

地盤検査機器

通信・安全
管理機器

はかり

生コン品質
検査機器

ガス濃度計

環境測定器

墨出し器

騒音・振動
測定器

電気

その他