

騒音振動表示装置

騒音や振動レベルの値を表示板に表示、一定の値を超えると回転灯が点灯して知らせてくれます。現場周辺に騒音や振動レベルを管理していることをPRするのに活用できます。

※本商品使用時は、別途騒音計及び振動レベル計が必要となります。



電源
AC
100V

騒音振動表示装置

表示BOX	重量	19.6kg	
	サイズ	表示装置	400(高さ)×800(幅)×(135+80奥行(クランプ部分))mm
計器BOX	サイズ	回転灯	150(高さ(台座含む))×φ80mm
		ウインドスクリーン	320(高さ)×φ140(最も大きい部分)mm
	マイク取付台	100(長さ(内ネジ部1cm))×φ320mm	
	カメラ三脚用アダプタ	15(長さ(ネジ部除く))×対辺17mmの六角形	
マイク部	重量	10.32kg	
	サイズ	420(高さ)×520(幅)×(190+90奥行(クランプ部分))mm	
商品コード		Z03225/Z04283	

防水蓄発くん

ソーラーパネルとAC100Vで充電が可能な蓄電池。騒音計、振動レベル計、トラックスケール、車両センサーなど屋外使用機械の電源や災害時の非常用電源として活用できます。

- 商用電源と同等の純正弦波出力
- 付属のソーラーパネル、AC電源どちらからでも充電可能
- リチウムイオン電池を採用。使用しない時の定期的な充電が必要ありません(満充電してから1年後でも90%以上の電池残量があります)



商品情報


Li-1SO-N600+80

商品コード Z03706

振動レベル計

工事現場や工場、道路などから発生する振動レベルを測定します。振動レベルを客観的な数値で測定することにより、その数値が基準内かどうか確認できます。

- 入出力コネクタはすべてパネル面に設置
- 65dBの幅広いダイナミックレンジ
- 時間率レベル(Lx)、L5、L10、L50、L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算
- X、Y、Zの3方向同時測定表示、出力
- 大型液晶表示。さらにバックライト表示で、視界の暗い場所や夜間の作業でもはっきりと測定値を確認できます



商品情報



乾電池

AC
100V

VM-55

■ 付属品

- 公害用3方向加速度ピックアップ(PV-83B)
- コード3m(EC-02)

■ オプション

- データ管理ソフト
- 延長コード50m

商品名	VM-55	
適用規格	JIS C 1510-1995	
測定機能	振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、時間率レベル(Lx)、パワー平均(Leq)、最大値(Lmax)	
測定レベル範囲	振動・振動加速度レベル30～120dB	
レベルレンジ切替器	最大値50～120dB(10dB毎)	
SDカード	32GBまで	
使用温湿度範囲	-10℃～+50℃(90%RH以下)	
電源	単3乾電池8本またはAC100V(ACアダプタ(オプション)が必要)	
連続使用時間	連続約17時間(マンガン電池)	連続約35時間(アルカリ電池)※バックライトは消灯
寸法	175(幅)×175(高さ)×40(奥行)mm	
質量	約780g(電池含む)	
商品コード	Z03375	