

分電盤・コードリール(電エドラム)

分電盤



分電盤

●スタンド付もございます

※現場工事用の分電盤外形寸法は色々あります

■分電盤 分電盤は出力側のアンペア数と数量を御指定下さい。

品名	2線入力式100V用 配電盤	3線入力式100V用 配電盤	200V 配電盤(小々)	200V 配電盤(小)	200V 配電盤(大)
重量 kg	10	10	5	20	20
サイズ L×W×H mm	500×220×460	500×220×460	270×200×460	600×200×500	700×220×660
備考		容量 60A~100A単三式	60AELB×1	出力側合計200A未満	出力側合計200A以上~ 400A未満クラス
品名	200V 配電盤(大々)	200V 特大配電盤	配電盤用 スタンド (キャスト付)	配電盤用 スタンド大型 (キャスト付)	配電盤用 スタンド (アルミ製)
重量 kg	30	60	18	21	9.5
サイズ L×W×H mm	700×220×660	930×220×760	800×850×1550	800×1250×1550	900×175×1200
備考	出力側合計400A以上 500A未満クラス	出力側合計500A以上	巾700mm・120kgまで の配電盤に使用可	巾1000mm・120kgま での配電盤に使用可	荷重70kgまで設置ベ ース寸法900×822mm

※配電盤の大小は、内容の大小ですので、スタンドご注文時は必ず外形寸法をご確認下さい。

コードリール(電エドラム 100V用・200V用)

水中ポンプや電動工具のコード延長に。



NW-EK33

仕様

メーカー	日動工業	ハタヤリミテッド	日動工業	
型式	NPW-EK33	MSB-301KVX	NW-EK53	ND-EB330F
電圧 V	100	100	100	200
コード長さ m	30	30	50	30
電線仕様 (線種×太さ×芯)	VCT2.0×3	VCT2.0×3	VCT2.0×3	SVCT3.5×4
電線許容電流 A	22		22	28
コンセント	15A⊙×3	15A⊙×2	15A⊙×3	20A⊙×2
漏電遮断器	アース・過負荷漏電遮断器	金属センサー付	アース・過負荷漏電遮断器	アース・漏電保護
質量 kg	7.7	9.6	11.8	12.5
商品コード	Z02163	Z04548	Z02156	Z02158

コードリール(防爆構造・屋内型・100V用)



EXR-150

仕様

メーカー	日動工業
型式	EXR-150
電圧 V	125
コード長さ m	50
電線仕様 (線種×太さ×芯)	3PNCT2.0×3
コンセント	15A×1 伊東電機
質量 kg	35.5
商品コード	Z04277