



投光機

LEDバルーン投光機 (三脚・台車・ディーゼルエンジン・バッテリー式)

バッテリー式LED投光機は住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適です。



■仕様	NETIS登録 CG-14003-VE		NETIS登録 CG-120017-VE		NETIS登録 CB-190011-A	
	メーカー	やまびこ	ヤンマー	やまびこ	やまびこ	日星工業
型式	EMB300LTS	LB030CC	EMB306LIE	SBL800LIDG	SMB241LLG	ZLS12LFSEV
投光機	三脚タイプ	台車タイプ		ディーゼル	台車・バッテリー	
容量 × 灯数 W	50×6灯	300	50×6灯	800	40×6灯	105
全光束 Lm	40,800	40,000	40,800	130,000	28,800	265Lx
マスト高さ	最大mm	2,565	3,075	2,717	2,717	2,360
	最小mm	1,755	1,745	1,779	2,590	1,400
投光機ランプ質量 kg	8.5	9	8.5		7	
発電機						
搭載発電機		G900iS	IEG900M-Y	IDG3100ML		
定格出力 kVA		0.9	0.9	3.1		
使用燃料		ガソリン	ガソリン	軽油		
燃料タンク容量 ℓ		2.5	2.5	16		
無給油連続運転可能時間 h		11.9～4.1	10～12	25		
搭載バッテリー						
バッテリー種類・数量	-				リチウムイオンバッテリー×2個 324×196×220(1個)	リチウムイオンバッテリー
外径寸法 mm	-					-
質量 kg	-				46.9	17
点灯時間 h	-				約8	11
充電時間 h	-				約4	8
収納寸法						
全長 mm	1,235(三脚のみ)	825	1,125	1,130	1,125	485
全幅 mm	140(三脚のみ)	550	858	797	858	640
全高 mm	160(三脚のみ)	1,745	1,779	1,915	1,779	1,400
総質量 kg	9(三脚のみ)	44.6	39.2	293	70.9	38
備考	※0.9kVA発電機必要	※バルーン装着時		オイルガード付		
商品コード	Z04229	Z04247	Z04130	Z04300	Z00230	Z03778

投光機

バルーン投光機 (メタルハライド)

工事現場・倉庫・工場・イベントなどの仮設照明に。眩しさの少ない光で全方向を明るく照らします。

■重機取付用ポール

フィニッシャやタイヤローラなど重機にも取付可能です。



モデル		SBL-ZPS080	
セ ポ ー ル ト ル	ポール	型式	オフセット式
		高さ mm	1,800 ~ 1,450
	合計質量	kg	8.7



三脚式
SMB43ETS-F



台車式
SMB44EI-F



ディーゼルタイプ
SBL133IDG

■仕様

メーカー		やまびこ				
型式		SMB43ETS-F	SMB44EI-F	SBL132IE	SBL133IDG	
投光機						
ランプ	ブ	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	
ランプ	出力 W	400	400	1,000×1灯	1,000×1灯	
全	光束 Lm	38,000	38,000	110,000	110,000	
マスト高さ	最大 mm	2,565	2,730	5,020	5,020	
	最小 mm	1,755	2,010	2,470	2,470	
投光機ランプ質量		kg	12	25.8	138	135
発電機						
搭載発電機		IEG900M-Y	IEG900M-Y	IEG2800M	IDG3100M	
始動方式		リコイル	リコイル	セル・リコイル	セル	
定格出力 kW		0.9	0.9	2.8	3.1	
使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	
燃料タンク容量 ℓ		2.5	2.5	12.7	16	
燃料消費量 ℓ/h		0.6	0.6	1.0	0.73	
無給油連続運転可能時間 h		4.1	4.1	13	22	
乾燥質量		kg	12.7	64	168	
収納寸法						
全	長 mm	1,235(三脚のみ)	1,640	1,215	1,280	
全	幅 mm	140(三脚のみ)	490	865	790	
全	高 mm	160(三脚のみ)	720	1,820	1,820	
乾燥総質量		kg	9(三脚のみ)	38.5	202	314
商品コード		Z00201	Z03522	Z00225	Z00222	



投光機

2～4灯式投光機（メタルハライド・LEDバッテリー式）

工事現場・倉庫・工場・イベントなどの仮設照明に。

ガソリンタイプ・ディーゼルタイプと現場に合わせて2種類ご準備できます。



SL223IDG

SML210LBG
バッテリータイプ

SL433EG

SL420LBG
バッテリータイプ

仕様

メーカー		やまびこ				
型式		SL223IDG	SML210LBG	SL433IDG	SL433EG	SL420LBG
投光機						
タイプ		2灯式（ディーゼル）	2灯式（バッテリー）	4灯式（ディーゼル）	4灯式（ガソリン）	4灯式（バッテリー）
ランプ		メタルハライド		メタルハライド		LED
ランプ出力	W	400×2	110×2灯	400×4	400×4	110×4灯
全光束	Lm	68,000	16,800	136,000	132,000	33,600
マスト高さ	最大	mm	3,600	4,705	4,705	3,260
	最小	mm	2,255	1,715	2,155	2,010
投光機ランプ質量	kg	113	38	164	168	103
発電機						
搭載発電機		IDG3100M		IDG3100M	EG2800MP-E	
始動方式		セル		セル・リコイル	セル・リコイル	
定格出力	kW	3.1		3.1	2.8	
使用燃料		軽油		軽油	ガソリン	
燃料タンク容量	ℓ	15.5		15.5	22	
燃料消費量	ℓ/h	0.67		0.96	1.2	
無給油連続運転可能時間	h	23		16	18	
乾燥質量	kg	168		168	86	
搭載バッテリー						
バッテリー種類・数量			SEB35×3個			SEB35×6個
外径寸法	mm		578×413×544			700×516×640
質量	kg		75			142
点灯時間	h		約7.0			約7.0
充電時間	h		約7.0			約9.0
収納時寸法						
全長	mm	1,280	1,400	1,423	1,140	1,105
全幅	mm	1,070	750	1,070	1,070	970
全高	mm	1,760	722	1,655	1,655	1,890
乾燥総質量	kg	281	113	332	254	245
商品コード		Z00237	Z00239	Z00245	Z00246	Z00248

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械