



コンプレッサー

ベビーコンプレッサー

建築・塗装工事や出張工事などの小物エアーツール用エアースourceに最適です。



GK-37A



EC1445H

仕様

メーカー 型式	HiKOKI	イワタ	明治機械		
	EC1445H	TFP22-10	GH-22	GK-37A	GE-33CS
クラス	1.7馬力	3馬力	3馬力	5馬力	4.5馬力
動力源	単相100V	三相200V	三相200V	三相200V	ガソリンエンジン
定格出力 kW	1.25	2.2	2.2	3.7	3.3
吐出空気量 m ³ /min	95/80	235	245	430	450
最高吐出圧力 MPa	4.4	0.8~1.0	0.78~0.98	0.78~0.98	0.59~0.69
空気タンク容量 ℓ	12	80	80	119	19
空気取出口	一般×2 高圧×2	1/4×2	1/4×2	1/4×1、1/2×1	1/4×2
機械寸法					
全長 mm	615	425	409	425	478
全幅 mm	348	1,200	1,240	1,377	1,180
全高 mm	337	840	710	890	642
質量 kg	15.8	98	123	183	109
商品コード	Z03675	Z00260	Z00261	Z04352	Z04563

エンジンコンプレッサー 15HP~50HP

アフタークーラー仕様は圧縮空気の水分を冷却して結露させ水分を除去しますので吐出空気には微量の水分しか含まれません。



PDS80LC

※コンプレッサー用のトレーラーもあります。

仕様

メーカー 型式	北越工業							
	PDS55S	PDS65LC	PDS75SC	PDS80SC	PDS80LC	PDS100SC	PDS100LC	
タイプ	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	
クラス	15HP			20HP		25HP		
吐出空気量 m ³ /min	1.55	1.84	2.1	2.3	2.3	2.8	2.8	
吐出圧力 MPa	0.69	0.7	0.69	0.7	0.7	0.7	0.7	
エアコックサイズ・数量	20A×1	20A×1	20A×1	20A×2	20A×2	20A×2	20A×2	
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量 ℓ	18	18	28	25	33	28	33	
燃料消費量(70%負荷時) ℓ/h	3.0	2.7	4.0	3.4	3.4	4.2	4.2	
機械寸法								
全長 mm	1,300	1,250	1,460	1,375	1,395	1,460	1,505	
全幅 mm	720	700	750	770	770	770	800	
全高 mm	820	800	865	865	880	900	905	
乾燥質量 kg	320	315	435	405	430	470	525	
運転質量 kg	350	345	475	440	470	510	565	
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	
排出ガス対策型	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	
備考：仕様		アフタークーラー オイルガード	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー オイルガード	アフタークーラー	アフタークーラー オイルガード	
商品コード	Z00266	Z03803	Z00268	Z04252	Z03897	Z00270	Z03899	

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械