

エンジンコンプレッサー

エンジンコンプレッサー 35HP~185HP

工事現場における各種エア工具の動力源として。



PDS390S



PDS655S

仕様

メーカー 型式	北越工業					
	PDS130SC	PDS185SC	PDS265SC	PDS390S	PDS390S	PDS655S
タイプ	ボックス	ボックス	ボックス	トレーラ	ボックス	トレーラ
クラス	35HP	50HP	75HP	100HP		185HP
吐出空気量 m ³ /min	3.7	5.2	7.5	11.0	11.0	18.5
吐出圧力 MPa	0.69	0.7	0.69	0.69	0.69	0.69
エアコックサイズ・数量	20A×2	20A×3	20A×4 50A×1(CAP)	20A×4 50A×1	20A×4 50A×1	20A×2 50A×1
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 ℓ	70	90	115	180	180	294
燃料消費量(70%負荷時) ℓ/h	5.2	6.3	10.0	15.5	15.5	20.5
機械寸法						
全長 mm	1,580	1,850	2,050	3,065	2,680	3,690
全幅 mm	890	950	1,200	1,415	1,300	1,685
全高 mm	1,080	1,080	1,250	1,870	1,400	2,120
乾燥質量 kg	650	765	1,170	1,965	1,660	2,920
運転質量 kg	730	860	1,310	2,175	1,870	3,290
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音
排出ガス対策型	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制
備考：仕様	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー	標準	標準	標準
商品コード	Z00272	Z03901	Z04250	Z00277	Z00279	Z00283

ドライエアタイプ

アフタークーラー、オイルドレン、アフターウォーマーなどの諸機器をコンパクトに内蔵しています。塗装・サンドブラスト作業におけるエア源に。



PDS655SD

仕様

メーカー 型式	北越工業		
	PDS390SD	PDS655SD	PDSF530SD
クラス	110HP	185HP	150HP中高圧
吐出空気量 m ³ /min	11	18.5	15
吐出圧力 MPa	0.7	0.7	1.03
使用燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 ℓ	180	270	270
燃料消費量(70%負荷時) ℓ/h	15.5	32	—
機械寸法			
全長 mm	3,060	3,650	3,650
全幅 mm	1,525	1,685	1,685
全高 mm	1,760	2,070	2,070
運転質量 kg	2,150	3,460	3,550
低騒音指定型	超低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス対策型	2次規制	2次規制	2次規制
商品コード	Z04314	Z00284	Z00289