

防音型発電機

3.0kVA (軽油タイプ)

市街地での夜間作業や住宅地での土木作業、電動工具の駆動(100V)、建築物の補助電源等に役立つ低騒音タイプの発電機。

※ディーゼルエンジンタイプは特に燃料切れにご注意下さい。



IDG3100MC

※オイルガード付

仕様

メーカー		ヤンマー		やまびこ	
型式		YDG300VS		IDG3100MC	
交流電源					
周波数	Hz	50	60	50	60
定格出力	kVA	2.7	3.0	3.1	
定格電圧	V	100		100	
定格電流	A	27	30	31	
エンジン					
エンジン型式	ヤンマーL70V		クボタZ402		
使用燃料	軽油		軽油		
燃料タンク容量	ℓ	15		16	
燃料消費量	ℓ/h	1.15	1.4	1.4	
無給油連続運転可能時間	h	13.0	10.7	11.5	
機械寸法					
全長	mm	713		871	
全幅	mm	598		589	
全高	mm	687		837	
乾燥質量	kg	146		179	
商品コード	Z00027		Z00029		

NETIS登録

CG-140003-VE

10・15kVA 発電機兼用溶接機 (ディーゼルウェルダー)

土木建築現場での100・200V用補助電源として使用でき、また、溶接作業も可能な兼用タイプです。

※ディーゼルエンジンタイプのため特に燃料切れにご注意下さい。



DGW310MD

※オイルガード付



※キャスター付

仕様

メーカー		やまびこ		やまびこ		
型式		DGW310MD		DGW400DMC		
交流電源						
周波数	Hz	50	60	50	60	
三相	定格出力	kVA	9.9	9.9	12	15
	定格電圧	V	200	220	200	220
	定格電流	A	28.6	26.0	34.6	39.4
单相	定格出力	kVA	9.0	9.9	9	9.9
	定格電圧	V	100	110	100	110
	定格電流	A	30X1個 15X4個		30X1個、15X4個	
エンジン						
エンジン型式	クボタ ディーゼルD902		クボタD902			
使用燃料	軽油		軽油			
燃料タンク容量	ℓ	37		37		
燃料消費量	ℓ/h	発電3.3	発電3.7	3.7	4.6	
無給油連続運転可能時間	h	発電11	発電10	発電10	発電8	
機械寸法						
全長	mm	1,410		1,410		
全幅	mm	635		635		
全高	mm	778(車輪付高さ890)		778(車輪付高さ890)		
乾燥質量	kg	360(車輪付371)		385(車輪付396)		
運転質量	kg	377(車輪付378)		427(車輪付438)		
低騒音指定型	超低騒音		超低騒音			
排出ガス対策型	3次規制		3次規制			
商品コード	Z00035		Z00048			

NETIS登録

CG-110023-VE



防音型発電機

15~60kVA

工事現場の動力源に、発電設備に。

※ディーゼルエンジンタイプのため特に燃料切れにご注意下さい。

電力機械



DCA-15LSK



DCA-25LSK

仕様(15~60kVA)

メーカー		デンヨー												北越工業		デンヨー	
型式		DCA-15LSK		DCA-25LSK		DCA-25USIE		DCA-45LSK		DCA-45LSKE2		SDG45L		DCA-60LSIE			
交流電源(クラス)		15kVA				25kVA				45kVA				60kVA			
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60		
定格出力	kVA	三相12.5	三相15	三相20 单相11.5	三相25 单相14.4	三相20 单相11.5	三相25 单相14.4	三相37 单相21.4	三相45 单相26.0	三相37 单相21.4	三相45 单相26	三相37	三相45	三相50 单相28.9	三相60 单相34.6		
定格電圧	V	三相200	三相220	三相200 单相100/200	三相220 单相110/220	三相200/400 单相100/200	三相220/440 单相110/220	三相200 单相100/200	三相220 单相110/220	三相200/400 单相100/200	三相220/440 单相110/220	三相200/400	三相220/440	200	220		
定格電流	A	三相36.1	三相39.4	(三相57.7) 单相57.7x 2/57.7	(三相65.6) 单相65.6x 2/65.6	(三相57.7/28.9) 单相57.7x 2/57.7	(三相65.6/32.8) 单相65.6x 2/65.6	(三相107) 单相107x 2/107	(三相118) 单相118x 2/118	(三相107/53.4) 单相107x 2/107	(三相118/59) 单相118x 2/118	三相107/53.4	三相118/59	(三相144) 单相144x 2/144	(三相157) 单相157x 2/157		
単相補助出力 (コンセント)	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	
	出力	kVA	1.5x2	1.65x2	1.5x6	1.65x6	1.5x6	1.5x6	1.5x4	1.65x4	1.5x4	1.65x4	1.5x6	1.65x6	1.5x4	1.65x4	
エンジン																	
エンジン型式		クボタD1703-K3A		クボタV2403-K3A		いすゞBV-4LE2		クボタV3800-D1-T-K3A		クボタV3600-T-K3A		クボタV3600-T-K3A		いすゞBJ-4JJ1X			
使用燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油			
燃料タンク容量	ℓ	62		70		80		100		110		110		140			
燃料消費量*	ℓ/h	2.8	3.4	3.9	4.9	3.6	4.5	7.0	8.8	7.1	8.8	6.9	8.4	8.6	10.3		
無給油連続運転可能時間*	h	22	18	17	14	22	17	14	11	15	12	7	13	16	13		
機械寸法																	
全長	mm	1,390		1,540		1,570		1,850		1,850		1,850		2,090			
全幅	mm	650		700		790		880		880		860		980			
全高	mm	900		950		1,100		1,250		1,350		1,350		1,350			
乾燥質量	kg	516		615		710		985		1,060		990		1,260			
運転質量	kg	584		700		795		1,100		1,180		1,100		1,410			
低騒音指定型		超低騒音		超低騒音		超低騒音(極低)		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音			
排出ガス対策型		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制			
備考		-		-		オイルガード付		-		オイルガード付		オイルガード付		オイルガード付			
商品コード		Z00041		Z00061		Z00065		Z00075		Z04637		Z03331		Z00095			

※負荷75%の場合

防音型発電機

100~800kVA

土木建築現場の動力源、工場やイベント会場の発電設備に。

※ディーゼルエンジンタイプのため特に燃料切れにご注意下さい。

■仕様(100~220kVA)

メーカー		デンヨー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業			
型式		DCA-100LSIE		DCA-125LSIE		SDG125L		DCA-150LSKE		SDG220S			
交流電源(クラス)		100kVA		125kVA				150kVA		200kVA			
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60		
定格出力	kVA	80	100	100	125	100	125	125	150	三相 200/200	三相 220/220		
定格電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	三相 200/400	三相 200/400		
定格電流	A	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164	361/180	394/197	三相 577/289	三相 577/289		
単相補助出力 (コンセント)	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	
	出力	kVA	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	
エンジン													
エンジン型式		いすゞBI-4HK1X		いすゞBI-4HK1X		いすゞBI-4HK1X		コマツSAA6D107E-1-C		いすゞBH-6UZ1X			
使用燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油			
燃料タンク容量		ℓ		250		250		250		390			
燃料消費量*		ℓ/h		14.0	18.1	17.1	21.7	17.8	21.9	24.2	30.7	34.1	37.4
無給油連続運転可能時間*		h		17	13	14	11	14	11	10	8	11	10
機械寸法													
全長	mm	2,550		2,650		2,530		3,250		3,550			
全幅	mm	1,080		1,080		1,150		1,150		1,380			
全高	mm	1,600		1,600		1,580		1,650		1,770			
乾燥質量	kg	1,880		2,020		1,880		2,550		3,315			
運転質量	kg	2,150		2,290		2,130		2,820		3,720			
低騒音指定型	kg	超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音			
排出ガス対策型	kg	3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制			
備考		オイルガード付		オイルガード付		オイルガード付		オイルガード付		オイルガード付			
商品コード		Z00100		Z00106		Z04248		Z00114		Z00116			

※負荷75%の場合

■仕様(300~800kVA)

メーカー		日本車輛		デンヨー		デンヨー		デンヨー			
型式		NES300EH		DCA-400LSK		DCA-610SPM		DCA-800SPM			
交流電源(クラス)		300kVA		400kVA		600kVA		800kVA			
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60		
定格出力	kVA	270	300	270/350	300/400	554	610	700	800		
定格電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440		
定格電流	A	779/390	787/394	779/390	787/394	1,599/799	1,600/800	2,021/1,010	2,100/1,050		
単相補助出力 (コンセント)	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	
	出力	kVA	1.5×2	1.5×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	
エンジン											
エンジン型式		日野K13C-TY		コマツSAA6D140E-5-B		三菱S6R-PTA		三菱S12A2-PTA			
使用燃料		軽油		軽油		軽油		軽油			
燃料タンク容量		ℓ		490		490		490			
燃料消費量*		ℓ/h		42	52	58.9	70.4	82.0	96.4	103	125
無給油連続運転可能時間*		h		11	9	8	6	5	5	4	3
機械寸法											
全長	mm	3,980		4,500		5,280(4,800)		6,210(5,600)			
全幅	mm	1,415		1,500		1,650		1,950			
全高	mm	1,790		2,100		2,400		2,500			
乾燥質量	kg	3,940		6,040		8,700		11,350			
運転質量	kg	4,410		6,620		9,440		12,240			
低騒音指定型		低騒音		低騒音		低騒音		低騒音			
排出ガス対策型		2次規制		3次規制		指定対象外		指定対象外			
商品コード		Z00119		Z00121		Z00123		Z00124			

※負荷75%の場合