



ビッグタンク発電機

ビッグタンク発電機 (15~45kVA)

燃料タンク、オイルガードが一体となった発電機。これ1台で長時間連続運転が可能です。

電力機械



DCA-25USIB3

■仕様

メーカー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業	
型 式		DCA-13LSYB		DCA-15USYB		DCA-25LSKB		DCA-25USIB3		DCA-45USKB3		SDG45LX	
交流電源 (クラス)		13kVA		15kVA		25kVA				45kVA			
周 波 数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定 格 出 力	kVA	三相10.5 単相6.1	三相13 単相7.5	三相12.5 単相7.2	三相15 単相8.7	三相20 単相11.5	三相25 単相14.4	三相20 単相11.5	三相25 単相14.4	三相37 単相21.4	三相45 単相26.0	三相37	三相45
定 格 電 圧	V	三相200 単相100/200	三相220 単相110/220	三相200 単相100/200	三相220 単相110/220	三相 200/400 単相100/200	三相 220/440 単相110/220	三相 200/400 単相100/200	三相 220/440 単相110/220	三相 200/400 単相100/200	三相 220/440 単相110/220	三相 200/400	三相 220/440
定 格 電 流	A	三相30.3 単相30.3 ×2/30.3	三相34.1 単相34.1 ×2/34.1	三相36.1 単相36.1 ×2/36.1	三相39.4 単相39.4 ×2/39.4	三相 57.7/28.9 単相57.7× 2/57.7	三相 65.6/32.8 単相65.6× 2/65.6	三相 57.7/28.9 単相57.7× 2/57.7	三相 65.6/32.8 単相65.6× 2/65.6	三相 107/53.4 単相107× 2/107	三相 118/59.0 単相118× 2/118	三相 107/53.4	三相 118/59
単相補助出力 (コンセント)	電 圧 V 出 力 kVA	100 1.5×2	110 1.65×2	100 1.5×2	110 1.65×2	100 1.5×6	110 1.65×6	100 1.5×6	110 1.65×6	100 1.5×4	110 1.65×4	100 1.5×6	110 1.65×6
エンジン													
エ ン ジ ン 型 式		ヤンマー 3TNV84-G		ヤンマー 3TNV88-G		クボタV2403-K3A		いすゞ BV-4LE2		クボタV3800-D1-T-K3A		クボタV3600-T-K3A	
使 用 燃 料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ		100		130		175		198		350		355	
燃 料 消 費 量 ℓ/h		2.1	2.7	2.4	3.0	3.9	4.9	3.7	4.5	6.7	8.5	6.9	8.4
無給油連続運転可能時間*		47	37	53	43	44	35	54	44	52	41	51	42
機械寸法													
全 長 mm		1,390		1,400		1,540		1,550		1,990		1,850	
全 幅 mm		650		780		700		790		950		860	
全 高 mm		1,160		1,450		1,260		1,350		1,640		1,560	
乾 燥 質 量 kg		565		760		735		780		1,200		1,070	
運 転 質 量 kg		660		890		905		965		1,530		1,390	
低 騒 音 指 定 型		超低騒音		超低騒音 (極低)		超低騒音		極超低騒音 (極低)		極超低騒音 (極低)		超低騒音	
排 出 ガ ス 対 策 型		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制	
備 考		オイルガード付		-		オイルガード付		-		-		オイルガード付	
商 品 コード		Z03338		Z00042		Z00052		Z00051		Z00069		Z03798	

※負荷75%の場合

ビッグタンク発電機

ビッグタンク発電機 (60~220kVA)

燃料タンク、オイルガードが一体となった発電機。これ1台で長時間連続運転が可能です。



DCA-100LSIB

仕様

メーカー		デンヨー		デンヨー		北越工業		デンヨー	
型式		DCA-60USIB3		DCA-100LSIB		SDG150S-7B1		DCA-220LSIB	
交流電源 (クラス)		60kVA		100kVA		150kVA		200kVA	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力	kW	三相50 単相28.9	三相60 単相34.6	80	100	125	150	200	220
定格電圧	V	三相200/400 単相100/200	三相220/440 単相110/220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
定格電流	A	三相144/72.2 単相144×2/144	三相157/78.7 単相157×2/157	231/115	262/131	361/180	394/197	577/289	
単相補助出力 (コンセント)	電圧 V 出力 kVA	100 1.5×4	110 1.65×4	100 1.5×4	110 1.65×4	100 1.5×2	110 1.65×2	100 1.5×2	110 1.65×2
エンジン									
エンジン型式		いすゞ BJ-4JJ1X		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BH-6HK1X		いすゞ BH-6UZ1X	
使用燃料		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	ℓ	420		750		815		990	
燃料消費量*	ℓ/h	8.6	10.2	14.0	18.1	22.2	24.8	33.1	36.0
無給油連続運転可能時間*	h	49	41	54	41	37	33	30	28
機械寸法									
全長	mm	2,350		2,550		3,190		3,550	
全幅	mm	1,000		1,150		1,180		1,400	
全高	mm	1,680		1,800		1,880		2,050	
乾燥質量	kg	1,440		2,050		2,725		3,860	
運転質量	kg	1,830		2,730		3,460		4,790	
低騒音指定型		超低騒音 (極低)		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制	
商品コード		Z00087		Z00098		Z00110		Z00117	

※負荷75%の場合