

投光機

LEDバルーン投光機(三脚・台車・ディーゼルエンジン・バッテリー式)

バッテリー式LED投光機は住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適です。



EMB-300LTS
三脚式

EMB306LIE

SBL800LIDG

SMB240LLG
バッテリータイプ

■仕様

		NETIS登録	NETIS登録	NETIS登録
		CG-14003-VE	CG-120017-VE	CB-190011-A
メー カー	やまびこ	ヤンマー	やまびこ	やまびこ
型 式	EMB300LTS	LB030CC	EMB306LIE	SBL800LIDG
投光機	三脚タイプ	台車タイプ	ディーゼル	台車・バッテリー
容 量 × 灯 数 W	50×6灯	300	50×6灯	800
全 光 束 Lm	40,800	40,000	40,800	130,000
マ ス ト 高 さ 最大mm	2,565	3,075	2,717	4,640
マ ス ト 高 さ 最小mm	1,755	1,745	1,779	2,590
投 光 機 ランブ 質 量 kg	8.5	9	8.5	7
発電機				
搭 載 発 電 機		G900iS	IEG900M-Y	IDG3100ML
定 格 出 力 kVA		0.9	0.9	3.1
使 用 燃 料		ガソリン	ガソリン	軽油
燃 料 タン ク 容 量 ℥		2.5	2.5	16
無給油連続運転可能時間 h		11.9～4.1	10～12	25
搭載バッテリ				
バッテリ種類・数量	-			リチウムイオンバッテリー×2個
外 径 尺 法 mm	-			324×196×220(1個)
質 量 kg	-			46.9
点 灯 時 間 h	-			約8
充 電 時 間 h	-			約4
収納時寸法				
全 長 mm	1,235(三脚のみ)	825	1,125	1,130
全 幅 mm	140(三脚のみ)	550	858	797
全 高 mm	160(三脚のみ)	1,745	1,779	1,915
総 質 量 kg	9(三脚のみ)	44.6	39.2	293
備 考	※0.9kVA発電機必要	※バルーン装着時	オイルガード付	
商 品 コ ー ド	Z04229	Z04247	Z04130	Z04300
				Z00230
				Z03778



投光機

バルーン投光機（メタルハライド）

電力機械

工事現場・倉庫・工場・イベントなどの仮設照明に。眩しさの少ない光で全方向を明るく照らします。

■重機取付用ポール

フィニッシャやタイヤローラなど重機にも取付可能です。



モデル		SBL-ZPS080
セポ ツル	ポール	型式
	高さ mm	1,800 ~ 1,450
	合計質量 kg	8.7



三脚式
SMB43ETS-F



台車式
SMB44EI-F



ディーゼルタイプ
SBL133IDG

■仕様

メー カー		やまびこ		
型 式	SMB43ETS-F	SMB44EI-F	SBL132IE	SBL133IDG
投光機				
ランプ	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド
ランプ出力 W	400	400	1,000×1灯	1,000×1灯
全光束 Lm	38,000	38,000	110,000	110,000
マスト高さ mm	最 大 2,565	2,730	5,020	5,020
	最 小 1,755	2,010	2,470	2,470
投光機ランプ質量 kg	12	25.8	138	135
発電機				
搭載発電機	IEG900M-Y	IEG900M-Y	IEG2800M	IDG3100M
始動方式	リコイル	リコイル	セル・リコイル	セル
定格出力 kW	0.9	0.9	2.8	3.1
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油
燃料タンク容量 ℥	2.5	2.5	12.7	16
燃料消費量 ℥/h	0.6	0.6	1.0	0.73
無給油連続運転可能時間 h	4.1	4.1	13	22
乾燥総質量 kg	12.7	12.7	64	168
収納時寸法				
全長 mm	1,235(三脚のみ)	1,640	1,215	1,280
全幅 mm	140(三脚のみ)	490	865	790
全高 mm	160(三脚のみ)	720	1,820	1,820
乾燥総質量 kg	9(三脚のみ)	38.5	202	314
商品コード	Z00201	Z03522	Z00225	Z00222

投光機

2~4灯式投光機(メタルハライド・LEDバッテリー式)

工事現場・倉庫・工場・イベントなどの仮設照明に。

ガソリンタイプ・ディーゼルタイプと現場に合わせて2種類ご準備できます。



電力機械

■仕様

メー カー		やまびこ				
型 式		SL223IDG	SML210LBG	SL433IDG	SL433EG	SL420LBG
投光機						
タ イ プ	2灯式(ディーゼル)	2灯式(バッテリー)	4灯式(ディーゼル)	4灯式(ガソリン)	4灯式(バッテリー)	
ラ ン ブ	メタルハライド	LED	メタルハライド	メタルハライド	LED	
ランブ出力 W	400×2	110×2灯	400×4	400×4	110×4灯	
全 光 束 Lm	68,000	16,800	136,000	132,000	33,600	
マスト高さ 最 大 mm	3,600	2,505	4,705	4,705	3,260	
マスト高さ 最 小 mm	2,255	1,715	2,155	2,155	2,010	
投光機ランプ質量 kg	113	38	164	168	103	
発電機						
搭載発電機	IDG3100M		IDG3100M	EG2800MP-E		
始動方式	セル		セル・リコイル	セル・リコイル		
定格出力 kW	3.1		3.1	2.8		
使用燃料	軽油		軽油	ガソリン		
燃料タンク容量 l	15.5		15.5	22		
燃料消費量 l/h	0.67		0.96	1.2		
無給油連続運転可能時間 h	23		16	18		
乾燥質量 kg	168		168	86		
搭載バッテリー						
バッテリ種類・数量		SEB35×3個			SEB35×6個	
外径寸法 mm		578×413×544			700×516×640	
質量 kg		75			142	
点灯時間 h		約7.0			約7.0	
充電時間 h		約7.0			約9.0	
収納時寸法						
全長 mm	1,280	1,400	1,423	1,140	1,105	
全幅 mm	1,070	750	1,070	1,070	970	
全高 mm	1,760	722	1,655	1,655	1,890	
乾燥総質量 kg	281	113	332	254	245	
商品コード	Z00237	Z00239	Z00245	Z00246	Z00248	