



ベビーコンプレッサー／エンジンコンプレッサー

ベビーコンプレッサー

建築・塗装工事や出張工事などの小物エアーツール用エア源に最適です。

空気機械



EC1445H

仕様

メーカー 型 式	HiKOKI		イワタ	明治機械	
	EC1245H3	EC1445H	TFP22-10	GH-22	GK-37A
ク ラ ス	1.2馬力	1.7馬力	3馬力	3馬力	5馬力
動 力 源	単相100V	単相100V	三相200V	三相200V	三相200V
定 格 出 力 kW	0.9	1.25	2.2	2.2	3.7
吐 出 空 気 量 ℓ/min	85/70	95/80	235	245	430
最 高 吐 出 圧 力 MPa	4.4	4.4	0.8~1.0	0.78~0.98	0.78~0.98
空 気 タ ン ク 容 量 ℓ	8	12	80	80	119
空 気 取 出 口	一般×2 高圧×2	一般×2 高圧×2	1/4×2	1/4×2	1/4×1、1/2×1
機械寸法					
全 長 mm	350	615	425	409	425
全 幅 mm	430	348	1,200	1,240	1,377
全 高 mm	352	337	840	710	890
質 量 kg	13.5	15.8	98	123	183
商 品 コード	Z03712	Z03675	Z00260	Z00261	Z04352

エンジンコンプレッサー 15HP~25HP

アフタークーラー仕様は圧縮空気の水分を冷却して結露させ水分を除去しますので吐出空気には微量の水分しか含まれません。



PDS80LC

仕様

メーカー 型 式	北越工業						
	PDS55S	PDS65LC	PDS75SC	PDS80SC	PDS80LC	PDS100SC	PDS100LC
タ イ プ	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス
ク ラ ス	15HP		20HP			25HP	
吐 出 空 気 量 ml/min	1.55	1.84	2.1	2.3	2.3	2.8	2.8
吐 出 圧 力 MPa	0.69	0.7	0.69	0.7	0.7	0.7	0.7
エアコックサイズ・数量	20A×1	20A×1	20A×1	20A×2	20A×2	20A×2	20A×2
使 用 燃 料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ	18	18	28	25	33	28	33
燃料消費量(70%負荷時) ℓ/h	3.0	2.7	4.0	3.4	3.4	4.2	4.2
機械寸法							
全 長 mm	1,300	1,250	1,460	1,375	1,395	1,460	1,505
全 幅 mm	720	700	750	770	770	770	800
全 高 mm	820	800	865	865	880	900	905
乾 燥 質 量 kg	320	315	435	405	430	470	525
運 転 質 量 kg	350	345	475	440	470	510	565
低 騒 音 指 定 型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排 出 ガ ス 対 策 型	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制
備 考 : 仕 様		アフタークーラー オイルガード	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー オイルガード	アフタークーラー	アフタークーラー オイルガード
商 品 コード	Z00266	Z03803	Z00268	Z04252	Z03897	Z00270	Z03899