エンジンコンプレッサー

エンジンコンプレッサー 35HP~185HP

工事現場における各種エアー工具の動力源として。

PDS390S

PDS655S

■仕様

メーカー	北越工業					
型式	PDS130SC	PDS185SC	PDS265SC	PDS390S	PDS390S	PDS655S
タイプ	ボックス	ボックス	ボックス	トレーラ	ボックス	トレーラ
クラス	35HP	50HP	75HP	100HP		185HP
吐出空気量 ㎥/min	3.7	5.2	7.5	11.0	11.0	18.5
吐出圧力 MPa	0.69	0.7	0.69	0.69	0.69	0.69
エアコックサイズ・数量	20A×2	20A×3	20A×4 50A×1(CAP)	20A×4 50A×1	20A×4 50A×1	20A×2 50A×1
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 ℓ	70	90	115	180	180	294
燃料消費量(70%負荷時) ℓ/h	5.2	6.3	10.0	15.5	15.5	20.5
機械寸法						
全長 ㎜	1,580	1,850	2,050	3,065	2,680	3,690
全幅 ㎜	890	950	1,200	1,415	1,300	1,685
全高 ㎜	1,080	1,080	1,250	1,870	1,400	2,120
乾燥質量 kg	650	765	1,170	1,965	1,660	2,920
運転質量 kg	730	860	1,310	2,175	1,870	3,290
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音
排出ガス対策型	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制
備考：仕様	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー	標準	標準	標準
商品コード	Z00272	Z00274	Z00276	Z00277	Z00279	Z00283

ドライエアタイプ

アフタークーラー、オイルドレーン、アフターウォーマーなどの諸機器をコンパクトに内蔵しています。塗装・サンドブラスト作業におけるエアー源に。

PDS655SD

■仕様

メーカー	北越工業		
型式	PDS390SD	PDS655SD	PDSF530SD
クラス	110HP	185HP	150HP中高圧
吐出空気量 ㎥/min	11	18.5	15
吐出圧力 MPa	0.7	0.7	1.03
使用燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 ℓ	180	270	270
燃料消費量(70%負荷時) ℓ/h	15.5	32	—
機械寸法			
全長 ㎜	3,060	3,650	3,650
全幅 ㎜	1,525	1,685	1,685
全高 ㎜	1,760	2,070	2,070
運転質量 kg	2,150	3,460	3,550
低騒音指定型	超低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス対策型	2次規制	2次規制	2次規制
商品コード	Z04314	Z00284	Z00289

エンジン／電動コンプレッサー

中高圧タイプ

ハイパワーのエアが必要な作業に。

PDSF530S

■仕様

メーカー	北越工業	
型式	PDSF315S	PDSF550S
タイプ	ボックス	トレーラ
クラス	90HP	150HP
コンプレッサー		
吐出空気量 ㎥/min	8.9	15.6
吐出圧力 MPa	1.03	1.03
エアコックサイズ・数量	20A×4、50A×1	20A×2、50A×1
使用燃料	軽油	軽油
燃料タンク容量 ℓ	180	310
燃料消費量 ℓ/h	15.5	21.5
機械寸法		
全長 ㎜	2,680	3,690
全幅 ㎜	1,300	1,680
全高 ㎜	1,400	2,145
乾燥質量 kg	1,700	2,980
運転質量 kg	1,910	3,350
低騒音指定型	超低騒音	低騒音
排出ガス対策型	3次規制	3次規制
商品コード	Z03902	Z03903

電動コンプレッサー

建設現場のエアー源に。モーター式なので排ガスの心配もなく低騒音です。

ドライヤ内蔵

SMS37SD

■仕様

メーカー	北越工業			
型式	SMS22SD	SMS37SD	SMS55SD	SMS75RD
コンプレッサー				
最高吐出圧力 MPa	0.69	0.69	0.7	0.7
吐出空気量 ㎥/min	3.7	6.1	9.1	13.9
空気取出口	20A×1 32A×1	20A×1 50A×1	20A×2 50A×1	20A×2 50A×1
モーター				
電圧 V	200·220	200·220	200·220	200·220
定格出力 kw	22	37	55	75
周波数 Hz	60	60	60	60
機械寸法				
全長 ㎜	840	980	1,150	1,250
全幅 ㎜	1,860	2,080	2,390	2,590
全高 ㎜	1,200	1,380	1,640	1,690
運転質量 kg	765	1,050	1,720	1,900
商品コード	Z00290	Z00291	Z00293	Z03330

電動オイルフリーコンプレッサー

圧縮空気中に油分を含まない、クリーンエアを供給するコンプレッサー。（アフタークーラ、ドライヤ内蔵）

SMAD37PD

■仕様

メーカー	北越工業
型式	SMAD37PD
コンプレッサー	
最高吐出圧力 MPa	0.7
吐出空気量 ㎥/min	5.3
モーター	
電圧 V	200·220
定格出力 kw	37
周波数 Hz	50/60
機械寸法	
全長 ㎜	1,250
全幅 ㎜	2,250
全高 ㎜	1,854
運転質量 kg	1,490
商品コード	Z00292