



季節商品(夏季)

ミスト扇風機

NETIS登録
CG-120014-VE

微細の霧(ミスト)で真夏の炎天下を簡単に涼しくします。熱中症対策に。



WM-560

■仕様 ミスト扇風機

メーカー	やまびこ
型 式	WM-560
電 源	V 100
出 力	W 260
水 タ ン ク	ℓ 66
機械寸法	
全 長	mm 590
全 幅	mm 530
高 さ	mm 1,680~1,910
質 量	kg 43.7
商品コード	Z00385

工場扇

使いやすいスタンドタイプの業務用扇風機。工場などの換気・冷却に。



SF-45MS



キャスター 工場扇
SKF-45CD

■仕様

メーカー	スイデン	
型 式	SF-45MS	SKF-45CD
羽 根 径	mm 450	450
電 源	V 100	100
消 費 電 力	W 180	210
風 速	m/min 255~465	
風 量	m³/min 130~245	165~250
風 量 切 り 換 え	弱・中・強	弱・中・強
質 量	kg 10.4	15.5
タ イ プ	スタンド	キャスター
商品コード	Z00372	Z00373

除湿乾燥機

さまざまな場所での湿度管理にお役に立ちます。



SND600



RFB500F1

■仕様

メーカー	静岡製機	オリオン
型 式	SND600	RFB500F
電 源	V 100	100
除 湿 能 力	ℓ/h 0.2~0.3	1.4/1.6
使用温度範囲	℃ 0~40	1~40
消 費 電 力	W 640	620/730
ドレンタンク容量	ℓ 7	17
全 長	mm 530	377
全 幅	mm 500	407
全 高	mm 640	859
質 量	kg 23	37
商品コード	Z00414	Z03890

ポータブルスポットクーラー(カンゲキくん)

据付工事不要で持ち運びが可能。工場や現場作業の部分冷房に最適。



YNC-A160

■仕様

メーカー	日動工業
型 式	YNC-A160
電 源	V 100
消 費 電 力	W 送風6.5~4.3 (60Hz) 冷風180~175
冷 房 能 力	kW 0.41
機械寸法	
全 長	mm 582
全 幅	mm 204
全 高	mm 276
質 量	kg 11.4
付 属 品	排熱用ダクト1.5m ドレンホース3m
商品コード	Z04159

季節商品(夏季)

移動式大型エアコン(パッケージエアコン・テンパシス)

工場や工事現場の仮設冷房暖房に。



CD12

※ CD12 は、冷房のみです。

仕様

メーカー 型式	荏原製作所	
	CD12	ACD25
周波数 Hz	60	60
電源	200/220	220/220
冷房能力 kW/h	34.5	65.1
接続ダクト口径 mm	300	300×2本
発電機容量 kVA	45	90
機械寸法		
全長 mm	2,020	3,770
全幅 mm	1,390	1,830
全高 mm	1,550	1,700
運転質量 kg	890	1,900
商品コード	Z00411	Z04462

スポットクーラー

必要なところをスポット冷房。
屋外でも使用できます。
工事のいらない移動型クーラーです。

※ 冷風用・排気用ダクト延長分は
販売にて取扱っております。



CW2



SS-28DJ

仕様

メーカー 型式	スイデン			荏原製作所		
	SS-28DJ	SS-45EH	SS-63EH	CW1	CW2	CW3
タイプ	1.0HP	1.5HP	2.0HP	1.0HP	1.5HP	2.0HP
電源 V	100	3相 200	3相 200	100	3相 200	3相 200/220
送風口数	1	2	3	1	2	3
消費電力 kW	1.18	1.8	2.9	1.2	2.00	2.90
冷房能力 kW	2.7	4.5	6.3	2.3	4.2	5.7
首振り機能	内蔵	なし	なし	なし	なし	なし
機械寸法						
全長 mm	430	495	570	390	590	590
全幅 mm	390	520	520	460	490	490
全高 mm	860	1,090	1,190	860	1,300	1,300
質量 kg	40	63	86	48	85	92
商品コード	Z04168	Z00405	Z00407	Z00403	Z00404	Z00406

クーラーテント

テントとスポットクーラーを接続して快適涼空間を実現。
テントは軽くて、組み立て・収納が簡単。



SS-TNT-1818-C



仕様

メーカー 型式	スイデン	
	SS-TNT-1818-C	
テントサイズ m	1.8×1.8	
フレーム質量 kg	18	
商品コード	Z04614	



季節商品(夏季)

気化式冷風機

水の気化熱を利用した、涼風が快適な冷風扇。消費電力が少ない省エネ・省コスト設計です。

空気機械



RKF-406



RKF-702

仕様

メーカー		静岡製機	
型	式	RKF-406	RKF-702
ファン	径 mm	400	400
電	源 V	100	三相200
消	費 電 力 W	245(60Hz)	1,200
冷	房 能 力 kW	4.4	15
有	効 貯 水 量 ℓ	50	80
連	続 使 用 時 間 ※ h	8.9	3.6
機械寸法			
全	長 mm	563	952
全	幅 mm	550	1,092
全	高 mm	1,367	1,768
質	量 kg	51	183
商品コード		Z03636	Z03634

※入口空気条件が 30℃・相対湿度 50%の場合のタンク満水までの時間

製氷機

現場事務所・各種イベント会場に。100V電源と水道栓があれば難しい工事は不要です。



IM-25M



IM-55M

仕様

メーカー		ホシザキ電機	
型	式	IM-25M	IM-55M
電	源 V	100	100
消	費 電 力 W	180	285
製	氷 能 力 kg/日 (室温30℃水温25℃の場合)	22	51
貯	水 量 kg	約14	約27
機械寸法			
全	長 mm	450	525
全	幅 mm	395	630
全	高 mm	770	800
背	面配管必要スペース mm	100	100
質	量 kg	37	52
商品コード		Z00377	Z00380

床置型ウォータークーラー

給水の手間が不要な水道直結式です。
取水は足踏みペダル、押しボタン両用式です。
※ 据付工事が必要です。



RW-225P

仕様

メーカー		日立
型	式	RW-225P
定	格 電 圧 V	100
定	格 消 費 電 力 W	176/190
タ	ン ク 容 量 ℓ	2
外形寸法		
全	幅 mm	340
奥	行 mm	346
全	高 mm	1,030
製	品 質 量 kg	22
商品コード		Z03264

冷凍ストッカー

熱中症対策に。



仕様

メーカー		三ツ星貿易
型	式	KF100NF
容	量 ℓ	100
電	源 V	単相100
消	費 電 力 W	93/105
外形寸法		
全	幅 mm	554
奥	行 mm	554
全	高 mm	850
製	品 質 量 kg	31
商品コード		Z00381