

# 季節商品 (冬季)

## 小型ジェットヒーター

内装・塗装の乾燥用の小型ジェットヒーター。



HG30RS

### 仕様

メーカー 型式	オリオン機械		静岡製機	
	HPE80A	HG30RS	HPE80A	HG30RS
電源	V	100	100	100
熱出力	kW	8.8	8.8	8.8
	kcal/h	7,600	7,600	7,600
熱風吹出量	m <sup>3</sup> /min	2.3(強)	2.3(強)	2.3(強)
使用燃料		灯油	灯油	灯油
燃料タンク容量	ℓ	7.3	7.3	7.3
燃料消費量	ℓ/h	0.91	0.91	0.91
無給油連続運転可能時間	h	8(強)	8(強)	8(強)
機械寸法				
全長	mm	535	535	535
全幅	mm	255	255	255
全高	mm	420	420	420
質量	kg	11.5	11.5	11.5
商品コード		Z03478	Z00417	Z00417

空気機械

## ジェットヒーター

バーナーの熱をファンで送りだし、より遠くまで暖めるスポットヒーターです。乾燥・暖房に。



HPS310F-L



HPE310L



125NII

※ 外部燃料タンク(95ℓ)取付け可能です。

### ■土木建築現場での用途例



### 仕様

メーカー 型式	オリオン機械		静岡製機	
	HPS310F-L	HPE310L	125NII	125NII
電源	V	100	100	100
熱出力	kW	35.0	35.0	35.0
	kcal/h	30,100	30,100	30,100
熱風吹出量	m <sup>3</sup> /min	15	15	18
使用燃料		灯油	灯油	灯油
燃料タンク容量	ℓ	54	54	54
燃料消費量	ℓ/h	3.6	3.6	3.6
無給油連続運転可能時間	h	15	15	15
機械寸法				
全長	mm	750	770	717
全幅	mm	565	565	565
全高	mm	785	785	810
質量	kg	37	37	37
商品コード		Z00419	Z03839	Z00422

# 季節商品 (冬季)

## 温風ダクトヒーター

バーナーの熱を直接ダクトへ送風し、遠い場所へ温風を送ります。橋梁工事など直接乾燥が困難な場所に最適です。

空気機械





HGDH



HGDH2-T

※ビニールダクトは販売にて取扱っております。(10m単位 最長100m)

### ■使用方法



### ■仕様

メーカー 型 式	静岡製機		
	HGDH	HGDH2-T	
電 源 V	100	100	
消費電力(60Hz) W	313	313	
熱 出 力	kW	35.0(直接温風)	35.0(直接温風)
	kcal/h	30,100(直接温風)	30,100(直接温風)
熱 風 吹 出 量 m <sup>3</sup> /min	52	52	
使 用 燃 料	灯油	灯油	
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ	外付タンク	58	
燃 料 消 費 量 ℓ/h	3.6	3.6	
機械外寸法			
全 長 mm	998	1,082	
全 幅 mm	562	665	
全 高 mm	710	1,055	
質 量 kg	50	82	
商 品 コード	Z00424	Z04690	

※HGDH型は、別置燃料タンク(95ℓ)が必要となります。

## 赤外線ヒーター

遠赤外線加熱で、風の影響を受けずにスポット暖房できます。工場や屋外での暖房に。



VAL6KBS

### ■仕様

メーカー 型 式	静岡製機		オリオン機械
	VAL6KBS		HR330E-L
電 源 V	100		100
熱 出 力	kW	37	37
	kcal/h	31,800	30,100
使 用 燃 料	灯油		灯油
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ	57		54
燃 料 消 費 量 ℓ/h	3.8		3.6
無給油連続運転可能時間 h	15		15
機械寸法			
全 長 mm	675		546
全 幅 mm	703		727
全 高 mm	884		928
質 量 kg	40		42
商 品 コード	Z00428		Z00427

# 季節商品 (冬季)

## コンクリート加熱養生シート(コンガード)

発熱フィルムでコンクリートを加熱養生します。火を使わない、燃料不要の安全なシートです。  
外気温-10℃でもコンクリート温度を10℃に保温します。

### ■使用例



NETIS登録  
TH-110019-VE



### 注意事項

- コンガードは車・自転車・人などが乗る構造になっていません。荷物などの重量物を乗せる行為も行わないでください。破損や火災の原因になります。
- コンガード敷設後、上から全体をブルーシート、防災シートで覆い、風が入らないように囲ってください。
- 養生終了後、コンガードは表を内側にしてコンセントのオス側から筒状に巻いて運搬してください。

### ■仕様

メーカー	ヒットワールド	
型式	KYS-3A-3	
電源	V	100
消費電力	W/h	300
防水コネクター	2P15A	
表面材質	ポリエチレン	
発熱フィルム材質	ポリエステル	
断熱材材質	発泡ウレタン	
連結使用可能枚数(AC100V15Aの場合)	4枚	
寸法		
全長	mm	3,000
全幅	mm	1,000
厚さ	mm	10
質量	kg	4
商品コード	Z00434	

## 遠赤外線ヒーター

工場・倉庫・事務所などに最適なスタンドタイプです。



SEH-10A-1



WPS-30A

### ■仕様

メーカー	スイデン	静岡製機
型式	SEH-10A	WPS-30A
電源	V	100
消費電力	W	1,000
		1,500~3,000
機械寸法		
全長	mm	330
全幅	mm	360
全高	mm	900
質量	kg	7
		25.6
商品コード	Z00431	Z03775

## 遠赤外線パネルヒーター

遠赤外線で足元からカラダの芯まで暖めます。

木造  
5畳まで  
コンクリート  
8畳まで



DS-P1200-S

### 遠赤外線とは

まるで日光を浴びているように、体の芯からぼかぼか暖めてくれる目に見えない光線が「遠赤外線」。光と同じ性質を持ち、衣服や体に吸収されやすいのが特長です。しかも空気に吸収されにくいので、効率よく暖めます。

### ■仕様

メーカー	パナソニック	
型式	DS-P1200-S	
電源	V	100
商品コード	Z00430	



# 季節商品(冬季)

空気機械

## 対流ストーブ

熱を対流させ、室内全体を暖めます。

木造  
13畳まで  
コンクリート  
18畳まで



KS

### 仕様

メーカー		トヨトミ	コロナ
型式		KS	SL
暖房出力	kW	6.66	6.59
使用燃料		灯油	灯油
燃料タンク容量	ℓ	6.3	7
外形寸法	高さ	mm	583
	幅	mm	482
	奥行き	mm	460
質量	kg	11	11.2
商品コード		Z00436	Z00437

## ファンヒーター

現場事務所の暖房に。

木造  
16畳まで  
コンクリート  
21畳まで



FW-66L

### 仕様

メーカー		ダイニチ工業
型式		FW-66L
暖房出力	kW	6.00~1.34
使用燃料		灯油
燃料タンク容量	ℓ	9.0
燃料消費量	ℓ/h最大	0.642
無給油連続運転可能時間	h	14.0~
寸法		
全長	mm	357
全幅	mm	527
全高	mm	455
質量	kg	13.4
商品コード		Z04333

## ブルーヒーター

放射熱と四方への温風吹き出しにより、広範囲を暖めます。

木造  
44畳まで  
コンクリート  
61畳まで



FM-197

### 仕様

メーカー		ダイニチ工業	
型式		FM-107	FM-197
暖房出力	kW	3.5~10	5.6~18.5
使用燃料		灯油	灯油
燃料タンク容量	ℓ	13	19
燃料消費量	ℓ/h	0.34~0.97	0.54~1.80
外形寸法	高さ	mm	724
	幅	mm	507
	奥行き	mm	581
質量	kg	16.4	19
商品コード		Z03774	Z03758

## セラミックファンヒーター

木造  
6畳まで  
コンクリート  
8畳まで



### 仕様

メーカー		ダイニチ工業	
型式		EF-1217D	
消費電力(50/60Hz)	W	温風「強」1,200	温風「弱」670
外形寸法	高さ	mm	
	幅	mm	
	奥行き	mm	
質量	kg	3.0	
商品コード		Z03757	

## 電気ファンヒーター(循環型温風送風機)

灯油を使わないので空気を汚しません。  
温風で暖めたり、乾燥したい場所に最適。



ISH-10KT

### 仕様

メーカー		ナカトミ
型式		ISH-10KT
電源	V	三相 200
消費電力	W	10,000
外形寸法		
高さ	mm	895
幅	mm	700
奥行き	mm	510
質量	kg	25.5
商品コード		Z00454