

バックホー(標準型)

12~20tクラス

技能講習

土木建設工事の掘削・積込み作業に。

土木掘削機械



SK200-10



ZX120-6

仕様

メーカー		日立建機				コベルコ	
型式		ZX120-5B	ZX120-6	ZX200-5B	ZX200-6	SK200-8	SK200-10
標準バケット容量	新JIS m ³	0.5	0.5	0.8	0.9	0.8	0.8
バケット幅(サイドカッター含)	mm	1,010	1,010	1,140	1,140	1,160	1,160
掘削性能							
A 最大掘削半径	mm	8,300	8,300	9,920	9,920	9,900	9,900
B 最大掘削深さ	mm	5,540	5,540	6,670	6,670	6,700	6,700
C 最大掘削高さ	mm	8,600	8,600	10,040	10,040	9,720	9,720
D 最大ダンプ高さ	mm	6,190	6,190	7,180	7,180	6,910	6,910
E 最小フロント旋回半径	mm	2,380	2,070	3,180	3,180	3,540	3,550
F 後端旋回半径	mm	2,190	2,380	2,890	2,890	2,750	2,910
最大掘削力	kN	99	99	143	143	143	143
走行速度(低速/高速)	km/h	3.3/5.5	3.3/5.5	3.5/5.5	3.5/5.5	3.6/6.0	3.6/6.0
輸送時寸法							
全長	mm	7,700	7,700	9,660	9,660	9,450	9,600
全幅	mm	2,490	2,490	2,860	2,860	2,800	2,800
全高	mm	2,790	2,870	3,010	3,020	3,030	3,010
機械質量	kg	12,200	12,700	19,800	20,400	19,700	20,500
燃料タンク容量	ℓ	280	285	400	400	370	320
尿素水タンク容量	ℓ	—	35	—	57.0	—	83
低騒音指定型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		オフロード2011	オフロード2014	オフロード2011	オフロード2014	オフロード2006	オフロード2014
燃料消費量*	ℓ/h	11.7	10.9	19.8	18.6	20.7	15.7
商品コード		Z00699	Z03611	Z00748	Z03358	Z00745	Z03624

*燃料消費量は負荷のかけ方(作業の種類)によりバラツキがありますので目安としてください。