

クレーン付バックホー(標準型)

12~20tクラス

技能
講習

クレーンを運転する場合、ショベルの他に
下記運転資格が必要となります。

クレーン	最大吊り能力	0.5トン以上1トン未満	1トン以上3トン未満
	運転	特別教育	小型移動式 クレーン技能講習
	玉掛け作業	特別教育	玉掛け技能講習



ZX120-6

■作業範囲別荷重表

日立建機 ZX120-6		日立建機 ZX200-6		コベルコ SK200-10	
作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton
4.0以下	2.9	6.0以下	2.9	6.0以下	2.9
4.5	2.5	7.0	2.6	7.0	2.5
5.0	2.1	8.0	2.1	8.0	2.0
5.5	1.8	8.5	1.9	8.6	1.8
6.0	1.5				
6.5	1.4				
7.3	1.2				

■仕様

メーカー			日立建機			コベルコ	
型 式			ZX120-6	ZX200-5B	ZX200-6	SK200-8	SK200-10
標準バケット容量	新JIS	m ³	0.5	0.8	0.9	0.8	0.8
バ ケ ッ ト 幅		mm	1,010	1,140	1,140	1,160	1,160
最 大 定 格 荷 重		ton	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
吊り性能							
A 最大地上揚程		mm	4,550	5,800	5,800	6,350	6,350
B 最大地上揚程時作業半径		mm	5,150	6,280	6,280	6,070	6,070
C 最大地下揚程		mm	4,450	5,520	5,520	5,900	5,900
D 最大地下揚程時作業半径		mm	3,940	4,590	4,590	3,970	3,970
E 最大作業半径		mm	7,270	8,900	8,900	8,660	8,660
F 最小作業半径		mm	2,510	3,130	3,130	2,820	2,820
G 最小作業半径時揚程		mm	2,350	3,080	3,080	3,240	3,240
フ ッ ク 長 さ		mm	255	255	255	342	343
輸送時寸法							
全 長		mm	7,700	9,660	9,660	9,450	9,600
全 幅		mm	2,490	2,860	2,860	2,800	2,800
全 高		mm	2,870	3,010	3,020	3,030	3,010
機 械 質 量		kg	12,700	19,800	20,400	19,700	20,500
燃 料 タ ン ク 容 量		ℓ	285	400	400	370	320
尿 素 水 タ ン ク 容 量		ℓ	35	—	57	—	83
低 騒 音 指 定 型			超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排 出 ガ ス 対 策 型			オフロード2014	オフロード2011	オフロード2014	オフロード2006	オフロード2014
商 品 コード			Z03354	Z00750	Z03360	Z00742	Z04099