

# ハイブリッドバックホー(クレーン仕様)

## 20tクラス/標準型

技能  
講習

旋回減速時に発生するエネルギーを電気エネルギーに変換してキャパシタに蓄電し、蓄えたエネルギーは旋回加速時やエンジン出力のアシストに利用されるハイブリッドシステム。従来機より燃料消費量、CO<sub>2</sub>発生を約20%低減。



SK200H-9

### 仕様

| メーカー            |                     | 日立建機      | コベルコ      |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 型式              |                     | ZH200-A   | SK200H-9  |
| 標準バケット容量        | 新JIS m <sup>3</sup> | 0.8       | 0.8       |
| バケット幅(サイドカッター含) | mm                  | 1,140     | 1,160     |
| 最大定格荷重          | ton                 | 2.9       | 2.9       |
| 吊り性能            |                     |           |           |
| A 最大地上揚程        | mm                  | 5,800     | 6,350     |
| B 最大地上揚程時作業半径   | mm                  | 6,270     | 6,070     |
| C 最大地下揚程        | mm                  | 5,525     | 5,900     |
| D 最大地下揚程時作業半径   | mm                  | 4,490     | 3,970     |
| E 最大作業半径        | mm                  | 8,700     | 8,660     |
| F 最小作業半径        | mm                  | 3,030     | 2,820     |
| G 最小作業半径時揚程     | mm                  | 3,080     | 3,240     |
| フック長さ           |                     | 381       | 342       |
| 輸送時寸法           |                     |           |           |
| 全長              | mm                  | 9,660     | 9,560     |
| 全幅              | mm                  | 2,860     | 2,800     |
| 全高              | mm                  | 3,010     | 3,070     |
| 機械質量            | kg                  | 20,100    | 20,400    |
| 燃料タンク容量         | ℓ                   | 400       | 370       |
| 低騒音指定型          |                     | 超低騒音      | 超低騒音      |
| 排出ガス対策型         |                     | オフロード2011 | オフロード2011 |
| 商品コード           |                     | Z00766    | Z00767    |