

林業用バックホー

ウルトラザウルスロボ

特別
教育

技能
講習

「掘る」「つかむ」「積み込む」の1台3役。林業作業路の開設・改修工事に。

土木掘削機械



MSE-25GZX



仕様

| メーカー | | 松本システムエンジニアリング | | |
|--------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 型式 | | MSE-15GZX | MSE-25GZX | MSE-45GZX |
| クラス | m ³ | 0.2 | 0.25 | 0.45 |
| バケット容量 | m ³ | 0.12 | 0.21 | 0.4 |
| 最大開口幅 | mm | 725 | 860 | 1,034 |
| バケット幅 | mm | 610 | 680 | 875 |
| 回転速度 | min ⁻¹ | 12 | 12 | 12 |
| 質量 | kg | 360 | 520 | 880 |

グラップル

特別
教育

技能
講習

木材の集積、積み込み作業に。

※単胴ウインチ付もございます。



BHS10KMR-6

■単胴ウインチ



| メーカー | | 松本システムエンジニアリング | |
|---------|----------------|----------------|-------------|
| 型式 | | MSE-HW23ACB | MSE-HW45ACB |
| クラス | m ³ | 0.25 | 0.45 |
| 標準けん引能力 | kN | 19.6 | 29.4 |
| 巻込容量 | mm | 78/φ10 | 50/φ12 |
| ロープ径 | mm | | |
| 質量 | kg | 107 | 108 |

■仕様

| メーカー | | 南星機械 | |
|--------|----------------|------------|------------|
| 型式 | | BHS10KMR-6 | BHS10KMR-4 |
| クラス | m ³ | 0.25 | 0.45 |
| バケット容量 | kg | 2,000 | 3,000 |
| 最大開き幅 | mm | 1,720 | 1,920 |
| 最小つかみ幅 | mm | 100 | 120 |
| 全高 | mm | 1,375 | 1,525 |
| 質量 | kg | 470 | 800 |

林業用バックホー

ハーベスタ (伐倒造材機)

特別
教育

技能
講習

「伐倒」「枝払い」「玉切り」作業を1台で行います。
立ち木もそのまま伐倒できます。



20SH

仕様

| メーカー | KESLA | 南星機械 | イワフジ |
|---------|----------|--------------|------------|
| 型式 | 20SH | NGH-33 | GPI-40TC |
| クラス | 0.25 | 0.25 | 0.45 |
| 送り装置 | 油圧ストローク式 | 3方駆動ローラーチェーン | 2クロールスパイク式 |
| 枝払い径 | 30~480 | 40~330 | 85~420 |
| 玉切径 | 450 | 500 | 600 |
| 質量 | 560 | 840 | 1,440 |
| ベースマシン | | | |
| メーカー | 住友建機 | 日立建機 | 日立建機 |
| 型式 | SH75X-3B | ZX75US-5B | ZX135US-6 |
| 最大作業半径 | 6,050 | 6,010 | 7,890 |
| 最大作業深さ | 3,730 | 3,740 | 5,100 |
| 最大作業高さ | 6,710 | 5,980 | 8,060 |
| 後端旋回半径 | 1,265 | 1,370 | 1,600 |
| 輸送時寸法 | | | |
| 全長 | 6,360 | 6,300 | 7,370 |
| 全幅 | 2,320 | 2,320 | 2,490 |
| 全高 | 2,730 | 2,690 | 2,900 |
| 機械質量 | 8,780 | 7,970 | 15,700 |
| 低騒音指定型 | 低騒音 | 低騒音 | 超低騒音 |
| 排出ガス対策型 | オフロード | オフロード2014 | オフロード2014 |
| 商品コード | — | Z04309 | Z04310 |



土木掘削機械

フェラバンチャザウルスロボ

特別
教育

技能
講習

ウルトラザウルスロボに格納式の刃物を取りつけることで「掘る」「つかむ」「積み込む」に加え、「伐倒」も可能です。



仕様

| メーカー | 松本システムエンジニアリング |
|-------------|----------------|
| 型式 | MSE-45FGZX |
| カット最大寸法 | 300~400 |
| バケット容量 | 0.40 |
| 最大開口幅 | 1,001 |
| バケット幅 | 903 |
| 旋回速度 | 12 |
| カッター用最高使用圧力 | 27.4~31.4 |
| 最大使用流量 | 110~130 |
| 電圧 | 24V |
| 質量 | 1,240 |