アタッチメント(油圧ブレーカー)

超低騒音油圧ブレーカー

特別教育

(3t未満)

技能講習

(3t以上)

防音・防振性能を強化した油圧ブレーカー。
市街地や夜間作業に最適です。

Fxj275SS

仕様

メーカー	古河ロックドリル						
型式	Fx25SS	Fx35SS	Fx55SS	Fxj95SS	Fxj125SS	Fxj275SS	
適合油圧ショベルクラス	ton	1.5~2.5	2.0~3.5	4.0~5.5	6.0~9.0	9.0~14.0	19~30
打撃数	min ⁻¹	600~1,500	600~1,300	500~1,100	400~800	400~650	350~550
作動油圧	MPa	10~14	12~16	12~16	12~15	16~18	16~18
必要油量	ℓ/min	18~35	24~52	40~85	45~90	70~120	145~220
全長	mm	972	1,073	1,280	1,659	2,011	2,512
機械質量	kg	126	168	305	530	845	1,748
商品コード		Z00894	Z00903	Z00910	Z03894	Z00927	Z00932

油圧ブレーカー

特別教育

(3t未満)

技能講習

(3t以上)

ビルの解体・舗装・コンクリート破碎・岩石の小割作業に。

Fx220

GH-10

仕様

メーカー	NPK	古河ロックドリル	NPK	古河ロックドリル	NPK	古河ロックドリル	NPK	NPK	
型式	E-106	Fx15	PH-07	Fx25	PH-1	Fx35	PH-2	PH-3	
適合油圧ショベルクラス	ton	0.7~1.0	0.85~1.5	1.5~2.7	1.5~2.5	2.0~3.5	2.0~3.5	3.0~5.5	4.0~8.0
打撃数	b.p.m.	900~1,200	600~1,500	450~1,300	600~1,500	550~1,100	600~1,300	500~1,200	500~1,150
作動油圧	MPa	10~12	10~14	15~17	10~14	15~17	12~16	15~17	15~17
必要油量	ℓ/min	15~20	10~28	15~45	18~35	25~55	24~52	25~60	45~100
全長(チゼル付)	mm	845	794	1,000	933	1,120	1,027	1,220	1,370
機械質量	mm	45	-	91	126	150	168	180	315
商品コード		Z00893	Z00891	Z00900	Z00901	Z00902	Z00908	Z00909	Z00915

メーカー	古河ロックドリル	NPK	古河ロックドリル	NPK	古河ロックドリル	NPK	古河ロックドリル	古河ロックドリル	
型式	Fx55	PH-4	FC90	GH-6	Fxj125	GH-10	Fxj225	Fxj375	
適合油圧ショベルクラス	ton	4.0~5.5	6.0~9.0	6.0~9.0	10~16	9~14	19~21	19~21	25~40
打撃数	b.p.m.	500~1,100	400~1,000	425~675	450~800	400~650	430~550	350~550	300~450
作動油圧	MPa	12~16	15~17	12~15	15~17	16~18	15~17	16~18	16~18
必要油量	ℓ/min	40~85	50~120	45~80	90~150	70~120	165~210	125~190	170~260
全長(チゼル付)	mm	1,233	1,560	1,633	1,960	1,883	2,520	2,322	2,767
機械質量	mm	305	435	530	850	755	1,600	1,660	2,575
商品コード		Z00914	Z00921	Z00920	Z00925	Z00928	Z00935	Z03337	Z00937