



ピン径・アーム幅一覧表

(単位: mm)

メーカー	クボタ		コベルコ	日立	コマツ		キャタピラー		KATO	住友	ヤンマー
クラス(m)	0.03(1t)										
型 式	U-008	U-10	SK10SR	ZX10U-2	PC10MR		008CR		-	-	Vio10
ピ ン 径	25φ		25φ	25φ	25φ		25φ		-	-	25φ
ア ー ム 幅	100		107	100	96		100		-	-	96
クラス(m)	0.07(1.5t)										
型 式	U-15-3	U-17	SK15SR	ZX17U	PC15MR		301.5CR		-	-	Vio15
ピ ン 径	25φ	30φ	30φ	30φ	30φ		30φ		-	-	30φ
ア ー ム 幅	95.5	95.5	105	118	118		104		-	-	105
クラス(m)	0.1(2.0t)										
型 式	U-20	-	SK20SR	ZX20U	PC20MR	PC20MR-2	302CCR		-	SH20J	Vio20
ピ ン 径	30φ	-	35φ	35φ	30φ	30φ	30φ		-	35φ	35φ
ア ー ム 幅	110	-	122	140	123	131	119		-	123	122
クラス(m)	0.12(3~3.5t)										
型 式	U-30	U-35	SK30SR	ZX30U	PC30MR	PC35MR	303CCR		-	SH30JX	Vio30
ピ ン 径	40φ		40φ	40φ	35φ		40φ		-	35φ	38φ
ア ー ム 幅	134		140	140	144		135		-	123	140
クラス(m)	0.2(4~5.0t)										
型 式	U-40	U-55	SK40SR	ZX40U	PC40MR	PC55MR	305CCR		-	SH40JX	Vio40-5
ピ ン 径	45φ		45φ	45φ	45φ	45φ	45φ		-	45φ	45φ
ア ー ム 幅	145		150	160	168	164	155		-	150	164
クラス(m)	0.25(7t)										
型 式	-	-	SK75SR	ZX75US	PC78US		308CCR	308D	HD307	SH75X-3	Vio70
ピ ン 径	-	-	50φ	50φ	50φ		45φ	50φ	55φ	50φ	50φ
ア ー ム 幅	-	-	180	200	200		185	200	190	190	200
クラス(m)	0.45(12t)										
型 式	-	-	SK135SR	ZX135USK	PC120	PC138US	312C		HD512	SH135X-3	-
ピ ン 径	-	-	65φ	65φ	60φ		65φ		65φ	65φ	-
ア ー ム 幅	-	-	250	254	260		220		250	254	-
クラス(m)	0.7(20t)										
型 式	-	-	SK200-8	ZX210LCK	PC200-8		320D		HD820	SH200-5	-
ピ ン 径	-	-	80φ	80φ	80φ		80φ		80φ	80φ	-
ア ー ム 幅	-	-	325	305	325		310		305	306	-
クラス(m)	1.2(30t)										
型 式	-	-	SK350	ZX350K	PC350		330D		HD1430	SH300	-
ピ ン 径	-	-	90φ	100φ	90φ		100φ	90φ	90φ	90φ	-
ア ー ム 幅	-	-	380	418	345		385		327	401	-
クラス(m)	1.6(40t)										
型 式	-	-	SK480	ZX450	PC450		345C		HD2045	SH400	-
ピ ン 径	-	-	100φ	110φ	100φ		110φ	100φ	105φ	100φ	-
ア ー ム 幅	-	-	450	470	370		440		451	479	-

※本カタログに記載されている仕様は、代表的な機種です。詳細についてはお問い合わせください。