



# キャリアダンプ / フォワーダ

## 3.5~11 t積

技能  
講習

不整地での大量土砂運搬、  
圃場整備や埋立作業に。



MST-800VD3

整地・運搬・積込機械

### 仕様

メーカー		諸岡		
型式		MST-800VD3	MST-1500VD	MST-2200VD3
最大積載量	kg	4,800	7,000	11,000
荷台容量	平積	m <sup>3</sup>		
	山積	m <sup>3</sup>		
荷台寸法				
全長	mm	2,600	3,100	3,600
全幅	mm	1,950	2,200	2,450
全高	mm	350	350	400
最大ダンプ角度	度	60	60	60
エンジン				
エンジン型式		CAT C4.4	三菱 6M60	CAT C7
定格出力	kw/min <sup>-1</sup>	92.8/2,200	168/2,200	186.5/2,200
	ps/rpm	126/2,200	228/2,200	254/2,200
接地圧(空車時)	kgf/cm <sup>2</sup>	17	17	23
登坂能力(空車時)	度	-	-	-
走行速度	km/h	0~11	0~11	0~11
輸送時寸法				
全長	mm	4,430	5,630	5,880
全幅	mm	2,425	2,635	2,860
全高	mm	2,590	2,780	3,140
機械質量	kg	6,370	9,520	13,310
燃料タンク容量	ℓ	130	156	258
低騒音指定型		低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス対策型		3次規制	3次規制	3次規制

## フォワーダ

特別  
教育

技能  
講習

木材の集材・運び出しに。



MST-650VDL グラップル付

### 仕様

メーカー		諸岡	
型式		MST-650VDL	MST-800VDL
クラス	ton	4	4.3
グラップル		無	有
最大積載量	kg	4,000	4,300
荷台寸法(長さ×幅)	mm	3,300×1,950	3,070×2,100
輸送時寸法			
全長	mm	5,100	5,400
全幅	mm	2,135	2,300
全高	mm	2,240	3,000
質量	kg	5,900	6,810