



三転ダンプ／4WDダンプ

三転ダンプ 2・3t クラス

市街地や狭い現場での土砂横降ろしに。
幅員の狭い道路での土砂の積降ろしに。



2T 三転ダンプ

■仕様

クラス・タイプ		2t三転ダンプ			3t三転ダンプ
メーカ		イズス	日野	三菱	三菱
最大積載量	kg	2,000	2,000	2,000	3,000
	長さ mm	3,050	3,050	3,050	3,050
	幅 mm	1,600	1,600	1,695	1,600
荷台内側	高さ mm	320	320	320	370
	最低地上高 mm	190	145	155	165
荷台床面地上高 mm		980(1,045)	970	860	1,080
乗車定員名		3	3	3	3
最小旋回半径 mm		4,800	4,800	5,100	5,100
エンジン					
エンジン出力	kW/min ⁻¹	110/2,800	110/2,500	110/2,840	110/2,840
	ps/rpm	150/2,800	150/2,500	150/2,840	150/2,840
車両寸法					
全	長 mm	4,690	4,690	4,690	4,690
全	幅 mm	1,695	1,695	1,695	1,695
全	高 mm	1,980	1,960	1,990	1,995
ホイールベース mm		2,490	2,500	2,500	2,500
車両重量 kg		2,950	2,885	2,950	3,105
車両総重量 kg		5,115	5,050	5,115	6,270
燃料タンク容量 ℓ		60	80	70	70
尿素タンク容量 ℓ		10	—	12	12
免許区分		準中型免許			
商品コード		Z01204	Z03421	Z01202	Z01226

4WDダンプ 2～4t クラス

軟弱地での土砂運搬に。



2T 4WDダンプ

■仕様

クラス・タイプ		2t低床ダンプ4WD		3t低床ダンプ4WD	4tダンプ4WD
メーカ		イズス	日野	イズス	イズス
最大積載量	kg	2,000	2,000	2,650	2,950
	長さ mm	3,050	3,050	3,050	3,400
	幅 mm	1,600	1,600	1,600	2,060
荷台内側	高さ mm	320	320	370	280
	最低地上高 mm	165	155	155	170
荷台床面地上高 mm		865	850	860	
乗車定員名		3	3	3	3
最小旋回半径 mm		5,100	5,100	5,100	5,600
エンジン					
エンジン出力	kW/min ⁻¹	110/2,800	110/2,500	110/2,800	154/2,400
	ps/rpm	150/2,800	150/2,500	150/2,800	210/2,400
車両寸法					
全	長 mm	4,690	4,685	4,690	5,890
全	幅 mm	1,695	1,695	1,695	2,195
全	高 mm	1,985	1,975	1,990	2,605
ホイールベース mm		2,490	2,500	2,490	3,260
車両重量 kg		2,880	2,940	2,995	4,880
車両総重量 kg		5,045	5,105	5,960	7,995
燃料タンク容量 ℓ		50	80	63	90
尿素タンク容量 ℓ		10	—	—	14
免許区分		準中型免許			中型免許(8t限定)
商品コード		Z01200	Z03420	Z01224	Z03403

※記載機種は、当社保有の主要な機種ですが仕様は、メーカー・年式等により異なる場合があります。
※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。車検証にてご確認ください。