ワゴン車/軽ジープ/散水車

ワゴン車 普通車クラス

工事スタッフの通勤や軽資材の搬送に。



軽ジープ (4WD)

不整地やラフロードでの現場内移動に。



散水車

路面洗浄・道路舗装工事の アスファルト合材冷却・ 造成の散水・グランドの 埃防止に。



4T 散水車



■仕様

メーカー	日産							
型式	キャラバン							
タ イ プ	2WD							
乗 車 定 員 名	8							
最小旋回半径 ㎜	4,900							
エンジン								
総 排 気 量 00	2,388							
使 用 燃 料	ガソリン							
エンジン出力 WV/min·1	103/5,600							
エフフフ田 77 ps/rpm	140/5,600							
車両寸法								
全 長 ㎜	4,695							
全幅幅	1,690							
全 高 ㎜	1,990							
ホイールベース	2,415							
車 両 重 量 kg	1,940							
車両総重量kg	2,380							
燃 料 タンク 容量 ℓ	65							
商品コード	Z01443							

■仕様

型 式 ジムニー 最大積載量 ㎏ 200(100) 乗車定員名 2(4) 最小旋回半径 mm 4,900 総排気量 00 657 使用燃料 ガソリン エンジン出力 W/mm ⁻¹ 43/5,500 ps/pm 58/5,500								
乗車 定員名 2(4) 最小旋回半径 mm 4,900 総排気量 cc 657 使用燃料 ガソリン エンジン出力 W//min 43/5,500 ps/pm 58/5,500								
最小旋回半径mm 4,900 総排気量cc 657 使用燃料 ガソリン エンジン出力 W//min-1 43/5,500 ps/mm 58/5,500								
総 排 気 量 の 657 使 用 燃 料 ガソリン エンジン出力 ps/mm 58/5,500								
使用燃料 ガソリン エンジン出力 kW/min ⁻¹ 43/5,500 ps/mm 58/5,500								
エンジン出力 W//min ⁻¹ 43/5,500 ps//pm 58/5,500								
エンジン出力 ps/pm 58/5,500								
ps/rpm 58/5,500								

車両寸法								
全 長 ㎜ 3,295								
全 幅 m 1,395								
全 高 m 1,700								
ホィールベース 2,030								
車 両 重 量 kg 860								
車 両 総 重 量 kg 1,200								
燃料タンク容量 ℓ 40								
商品コード Z01444								

■仕様

クラス・	タイプ		2T AT	2T MT	4T AT	4T MT	
メーカー			新明和工業				
シャシメーカー		イスズ	日野	イスズ	日野		
前方			_	_	圧力散水方式		
散水タイプ 後 方		重力散水方式 (スプレーバー)		重力散水方式			
最 大 積	載量	kg	2,000	2,000	4,000	3,850	
散水タン:	ク容量	l	2,000	2,000	4,000	3,850	
乗 車 2	定 員	名	2	2	2	2	
ポンプ部(単体性能)							
最 大 吐	出量	ℓ/min	1,000	1,000	1,000	1,000	
最 大 技	場 程		5m(垂直)	5m(垂直)	5m(垂直)	5m(垂直)	
車両寸法							
全	長	mm	4,690	4,670	5,690	5,580	
全	幅	mm	1,690	1,690	2,200	2,180	
全	高	mm	1,970	1,990	2,480	2,450	
車両	重 量	kg	2,730	2,660	3,800	3,990	
車 両 総	重量	kg	4,840	4,770	7,910	7,950	
車両燃料タン	ノク容量	l	70	70	100	100	
免 許 [区 分		準中型免許(5t限定)		中型免許(8t限定)		
商品二	コード		Z01452	Z01453	Z01458	Z03444	

※記載機種は、当社保有の主要な機種ですが仕様は、メーカー・年式等により異なる場合があります。 ※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。車検証にてご確認ください。