

インターロッキングプレート／バイブロコンパクト(前後進プレート)

インターロッキングプレート

インターロッキングブロックを平らに仕上げます。



仕様

メーカー		三笠		
型式		MVC-40R	MVB-85	MVC-90RB
クラス(呼称)	kg	80	90	160
振動数	Hz	103	93	97
起振力	kN	6.2	10.1	15.2
エンジン				
エンジン型式		ロビンEY08D	ロビンEH12-2D	EY20-3D
定格出力	kw/min-1	1.5/4,200	2.6/4,000	3.7/4,000
	ps/rpm	2.0/4,200	3.5/4,000	5.0/4,000
使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	ℓ	1.5	-	3.8
ゴムロール寸法				
全長	mm	309	320	556
径	mm	70	73	84
ロール数		4	4	4
機械寸法				
A全長	mm	765	890	1,060
B全幅	mm	394	376	642
C全高	mm	885	918	925
機械質量	kg	75	90	160
商品コード		Z01612	Z01613	Z01614

前後進プレート(60~300kgクラス)

アスファルト舗装面の転圧・成形や、路盤や配管工事における締固め作業に。

NETIS登録 TH-120015-VE 転圧アシスト機構搭載



仕様

メーカー		三笠				
型式		MVH-R60H	MVH-108H	MVH-158HS	MVH-308DSC	MVH-308DSC-PAS
クラス(呼称)	kg	60	100	150	300	300
振動数	Hz	100	90	90	75	73
起振力	kN	15	23.5	27	45	45
走行速度	m/min	0~25	0~27	0~27	0~27	0~27
エンジン						
エンジン型式		ホンダGX120	ホンダGX160	ホンダGX200	ヤンマー-L70V	ヤンマー-L70V
定格出力	kw/min-1	2.6	4.1	4.1	4.8	4.8
	ps/rpm	3.5	5.6	5.6	6.5	6.5
使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	2.5	3.1	6.0	3.3	3.3
転圧板寸法						
全長	mm	480	590	700	860	860
全幅	mm	350	400	430	445	445
機械寸法						
全長	mm	870	1,030	1,140	1,540	1,540
全幅	mm	350	400	430	445	445
全高	mm	850	965	980	1,030	1,030
機械質量	kg	68	122	159	341	341
商品コード		Z03508	Z03729	Z03513	Z01610	Z01611

※転圧センサー搭載型