

コンバインドローラ

2.5~4.0 t クラス

特別
教育

小型
特殊

(緑ナンバー付)

路盤から表層仕上げまで、スピーディーに転圧作業をこなします。

※低騒音指定・排ガス対策型のため、どんな現場でも安心して使用出来ます。

TW354



ワイドタイヤ仕様
※転圧斑を解消します。



舗装
機械

■仕様

メーカー		酒井重工業				
型 式		TW352-1	TW352S-1	TW354	TW502S-1	TW504
ク ラ ス (呼 称)		2.5T	2.5T	2.5T	4.0T	4.0T
タ イ ヤ タ イ プ		標準	標準	標準	標準	ワイド
締 固 め 幅	mm	1,200	1,200	1,200	1,300	1,300
起 振 力	kN	20.6	20.6	20.6	26.5	26.5
走 行 速 度	km/h	0~12	0~12	0~10	0~12	0~10
登 坂 能 力 度		21	21	21	21	21
最 小 旋 回 半 径	m	3.8	3.8	3.8	4.3	4.3
最 低 地 上 高	mm	250	250	250	280	280
カーブクリアランス	mm	540	540	540	635	635
散 水 タ ン ク 容 量	ℓ	200	200	200	310	310
エンジン						
エ ン ジ ン 型 式		クボタD1503-EDM	クボタD1503-EDM	クボタD1703-DI-K3A	クボタD1503-T-EDM	クボタD1703-DI-K3A
定 格 出 力	kw/min ⁻¹	19.2/2,300	19.2/2,300	18.2/2,200	25.5/2,300	18.2/2,200
	ps/rpm	26/2,300	26/2,300	24/2,200	35/2,300	24/2,200
機械寸法						
A 全 長	mm	2,675	2,675	2,675	3,105	3,105
B 全 幅	mm	1,290	1,290	1,290	1,390	1,390
C 全 高	mm	1,575	1,575	1,575	1,705	1,705
機 械 質 量	kg	2,440	2,440	2,440	3,230	3,230
運 転 質 量	kg	2,640	2,640	2,640	3,540	3,540
燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	40	40	40	50	50
低 騒 音 指 定 型		低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音	超低騒音
排 出 ガ ス 対 策 型		オフロード	オフロード	3次規制	オフロード	3次規制
商 品 コ ー ド		Z01645	Z01647	Z01648	Z01656	Z01659