

マカダムローラ

10tクラス／両輪駆動

特別
教育

大型
特殊

(白ナンバー付)

路盤の転圧、アスファルトの表層仕上げ作業に。

※低騒音指定・排ガス対策型のため、
どんな現場でも安心して使用出来ます。



R2-2

仕様

メーカー式		酒井重工業	
		R2-2	R2-4
締固め幅	mm	2,100	2,100
走行速度	km/h	0~16	0~16
登坂能力度		25	25
最小旋回半径	m	6.3	6.3
最低地上高	mm	340	340
散水タンク容量	ℓ	680	680
エンジン			
エンジン型式		クボタV3307-DI	クボタV3307-CR-T-YDN
定格出力	kw/min ⁻¹	54.6/2,200	54.6/2,200
	ps/rpm	74.2/2,200	74.2/2,200
機械寸法			
全長	mm	5,020	5,020
全幅	mm	2,100	2,100
全高	キャノピ折たたみ	2,595	2,595
	キャノピ	3,060	3,060
機械質量	kg	9,300	9,420
運転質量	kg	9,980	10,100
燃料タンク容量	ℓ	100	100
低騒音指定型		超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		オフロード	オフロード2014
商品コード		Z01673	Z01674

舗装機械

振動マカダムローラ

特別
教育

大型
特殊

(白ナンバー付)

路床・路盤から表層までマルチに使える。
初期転圧から二次転圧までマルチに使える。



MW700-1

仕様

メーカー式		酒井重工業
		MW700-1
締固め幅	mm	2,100
走行速度	km/h	0~12
登坂能力度		17
最小旋回半径	m	6.2
最低地上高	mm	275
散水タンク容量	ℓ	680
エンジン		
エンジン型式		イズス4JJIXDJA
定格出力	kw/min ⁻¹	73.0/2,000
	ps/rpm	99.3/2,000
機械寸法		
全長	mm	4,700
全幅	mm	2,100
全高	キャノピ折たたみ	2,650
	キャノピ	3,110
機械質量	kg	8,090
運転質量	kg	8,770
燃料タンク容量	ℓ	100
低騒音指定型		低騒音
排出ガス対策型		オフロード
商品コード		Z01675