



路肩舗装合材供給機／放射温度計

路肩舗装合材供給機

舗装段差のすりつけ作業や
排水管設置用の溝の
埋め戻し作業に最適です。



■仕様

メーカー	名倉製作所
型式	3ガタ
ホッパー容量	m ³ 0.45
シュート口幅	mm 260・150
施工速度	m/min 6.8～48
エンジン	
型式	ロビンEH25-2DS
燃料	ガソリン
機械寸法	
全長	mm 2,680
全幅	mm 1,300
全高	mm 1,600
質量	kg 550
商品コード	Z01703

放射温度計



THI-301

■仕様

メーカー	タスコジャパン
型式	THI-301
測定範囲	-50～199℃
電源	9Vアルカリ乾電池×1個 (マンガン不可)
本体寸法	42×187×24mm
商品コード	Z01696

※レンタル出荷時測定精度





BS-30T

■仕様

メーカー	オブテックス
型式	BS-30T
測定温度範囲	0～500℃(表示:-20～520℃)
測定エリア	φ30mm/500mm(測定エリア図参照)
使用周囲温度	0～65℃
質量	約300g(コネクターケーブル含む)
商品コード	Z01697

吸水ローラー

押して歩くだけで簡単吸水です。



■仕様

メーカー	範多機械
型式	RH-450
吸水容量	ℓ 16
収納時寸法	全長 mm 610
	全幅 mm 680
	全高 mm 660
質量	kg 18.5
商品コード	Z01708

ロードヒーター

アスファルト舗装面の
部分修正(パッチング)
に最適です。



■仕様

メーカー	範多機械
型式	RH-450
加熱形式	mm L.P.G.赤外線加熱方式
加熱幅	mm 450
加熱面積	kg/h 450×750
ガス消費量	mm 約3
全長	mm 1620
寸法 全幅	mm 630
全高	kg 840
質量	約58
商品コード	Z01707