



アスファルトフィニッシャ

1.4~3.2mクラス

技能
講習

大型
特殊

(ホイール式)

歩道や農道など、狭い道路のアスファルト舗装作業に。

※低騒音指定・排ガス対策型のため、どんな現場でも安心して使用出来ます。

HA14C



HB1432W

舗装
機械

仕様

メーカー 型式	範多機械		住友建機			
	F14C	HA14C-5B	HA25W-5B	HB1432W-5B	HB1432W-5C	
クラス	1.4m	1.4m	2.5m	3.2m	3.2m	
走行タイプ	クローラ	クローラ	ホイール	ホイール	ホイール	
舗装幅 mm	800~1,400	800~1,400	1,400~2,500	1,400~3,200	1,400~3,200	
舗装厚 mm	10~80	10~80	10~120	10~120	10~120	
スクリーンタイプ	2段伸縮	2段伸縮	2段伸縮	J-PAVER	J-PAVER	
舗装速度 m/min	1~12	1~5	1~10	1~10	1~10.7	
ホッパー容量 ton	1.54	約1.54	3.3	3.3	約3.3	
クラウン量 %	0~3	0~3	-1~3	-1~3	-0~3	
登坂能力(空車時) %	40	—	40	—	36	
最小回転半径 m	4.45	5.0	4.8	4.8	4.7	
加熱装置	プロパンバーナ	プロパンバーナ	プロパンバーナ	プロパンバーナ	プロパンバーナ	
エンジン						
エンジン型式	クボタD1703	クボタD1703-KA	クボタV2203	クボタV2203-EDM	クボタV2403-CR-E48	
定格出力	kw/min ⁻¹	18.3/1,900	18.3/1,900	25.3/1,900	25.3/1,900	30.7/2,200
	ps/rpm	24.9/1,900	24.9/1,900	35/1,900	34/1,900	—
機械寸法						
全長 mm	3,910	3,910	4,665	4,850	4,850	
全幅 mm	1,300	1,300	1,665	1,600	1,680	
全高 mm	1,570	1,570	1,955	1,905	1,990	
機械質量 kg	2,850	2,850	5,360	5,800	5,990	
燃料タンク容量 ℓ	35	35	47	47	52	
低騒音指定型	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	1次規制	3次規制	オフロード2006	オフロード2006	オフロード2014	
商品コード	Z01709	Z03379	Z01710	Z01715	Z01716	

アスファルトフィニッシャ

4.5~6mクラス

大型
特殊

一般国道から高速道路まで、ワイドな4.5~6mクラスの舗装幅で対応します。

※低騒音指定・排ガス対策型のため、どんな現場でも安心して使用出来ます。

HA60W-10
(J・PAVER スクリードタイプ)



HA45W
(J・PAVER スクリードタイプ)



■ J・PAVER スクリードの特長

- ・同品質、同サイズの3連スクリードで舗装を均一に仕上げます。
- ・舗装作業中の調整個所が2箇所と少なく、ガタも出にくい構造です。
- ・最大舗装幅までスイッチ操作のみで伸縮可能です。

舗装
機械

■仕様

メーカー		住友建機					
型式		HA45W-7	HA45W-8	HA45W-10	HA60W-7	HA60W-8	HA60W-10
クラス		4.5m	4.5m	4.5m	6.0m	6.0m	6.0m
走行タイプ		ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール
舗装幅	mm	2,000~4,500	2,000~4,500	2,000~4,500	2,300~6,000	2,300~6,000	2,300~6,000
舗装厚	mm	10~150	10~150	10~150	10~300	10~300	10~300
スクリードタイプ		J-PAVER	J-PAVER	J-PAVER	J-PAVER(3連)	J-PAVER(3連)	J-PAVER(3連)
舗装速度	m/min	1~9	1~11	1~12	0~14.5	1~20	1~20
ホッパー容量	ton	4.2	4.2	4	11	11	11
クラウン量	%	0~3	0~3	0~3	-1~3	-1~3	-1~3
登坂能力(空車時)	%	-	-	36	-	57.7	59.6
最小回転半径	m	5.7	4.7	4.7	7.2	7.2	7.3
加熱装置		プロアバーナ	プロアバーナ	プロアバーナ	プロアバーナ	プロアバーナ	プロアバーナ
エンジン							
エンジン型式		クボタV3800	クボタV3800	クボタV3800-CR-T	イズスAI-4JJ1X	イズス4JJ1X	イズス4JJ1X
定格出力	kw/min ⁻¹	49/2,000	54.6/2,200	54.6/2,200	89.2/2,200	92.2/2,200	86/2,200
	ps/rpm	66.5/2,000	74.2/2,000		121/2,200	124/2,200	-
機械寸法							
全長	mm	5,460	5,460	5,465	6,800	6,930	6,955
全幅	mm	2,180	2,180	2,175	2,490	2,490	3,200
全高	mm	1,980	1,950	1,920	2,645	2,575	2,690
機械質量	kg	7,580	7,470	7,540	13,650	13,670	13,500
燃料タンク容量	ℓ	90	90	90	140	140	147
尿素タンク容量	ℓ	-	-	-	-	-	26
低騒音指定型		低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		オフロード2006	オフロード2011	オフロード2014	オフロード2006	オフロード2011	オフロード2014
商品コード		Z01722	Z01723	Z03380	Z01729	Z01730	Z03381