



溶接機械

ガソリンウェルダー (ベビーウェルダー)

特別教育

一般鋼材、アーク溶接に。

NETIS登録

CG-120036-VE

やまびこ



EGW190MI



GAW185ES2

仕様

メーカー	やまびこ	やまびこ	やまびこ	デンヨー	デンヨー	やまびこ	やまびこ
型式	EGW135	EGW181MS	EGW185M-I	GAW185ES2	GAW190ES2	EGW190M-I	EGW190M-IST
溶接用電源							
定格電流 A	130	170	170	170	170	170	170
定格電圧 V	25.2	26.8	26.8	26.8			
溶接電流範囲 A	40~135	50~180	45~185	30~185	30~190	30~190	30~190
定格使用率 %	40	50	50	50	50	50	50
適用溶接棒 mm	2.0~3.2	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0
交流電源 単相							
定格出力 kVA	1.8	3.0	3.5	3.0	3.5	3.5	2.5×2 5.0
定格電圧 V	100	100	100	100	100	100	100 200
エンジン							
エンジン型式	ホンダGX200	ロビンEH34-DS	ヤマハMZ360	富士重工業EX35DS	ヤマハMZ360	ヤマハMZ360	ヤマハMZ360
定格出力 kw/min ⁻¹	4.1/3,600	5.5/3,600	7.1/3,600	6.3/3,600	7.3/3,600	7.1/3,600	7.1/3,600
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 ℓ	8.4	15	15	15	15	15	15
機械寸法							
全長 mm	580	746	730	730	730	730	730
全幅 mm	427	494	545	555	555	545	555
全高 mm	460	682	647	675	660	647	647
運転質量 kg	57	109	121	105	118	121	125
商品コード	Z02079	Z02084	Z02083	Z02087	Z03810	Z03711	Z03715

溶接機械

バッテリーウェルダー

特別教育

排気ガス・騒音が無いため、室内での溶接作業に最適です。



SBW150DII

仕様

メーカー	やまびこ
型式	SBW150D2
定格電流 A	150
定格電圧 A	80/110/150切替式
使用率 %	20~40
適用溶接棒 mm	2.0~3.2
充電定格入力 kVA	1.5
バッテリー	EB-35 × 3個
機械寸法	
全長 mm	578
全幅 mm	413
全高 mm	544
質量 kg	75(23/52) ()内分割時
商品コード	Z02092

溶接機械

ディーゼルウェルダー (10・15kVA発電機兼用溶接機)

特別教育

あらゆる建設・建築現場での溶接作業に使用できる万能溶接機。

NETIS登録 CG-110023-VE

オイルガード一体型溶接機



DGW310DMC



DGW400DMC

※キャスター付もあります

仕様

メーカー		やまびこ		
型式		DGW310DMC	DGW310DMC	DGW400DMC
溶接用電源				
定格使用率	%	100	100	100
1人	定格出力電流	A DC280	A DC280	A DC340
	電流調整範囲	A DC50~310	A DC85~310	A DC110~400
	使用溶接棒	mm 2.0~6.0	mm 2.6~6.0	mm 2.6~8.0
2人	定格出力電流	A —	A DC280	A DC200
	電流調整範囲	A —	A DC45~160	A DC60~210
	使用溶接棒	mm —	mm 2.0~4.0	mm 2.0~4.0
エンジン				
エンジン型式		クボタD902	クボタD722	クボタD902
定格出力	kW/min ⁻¹	17.6/3,600	14.0/3,600	17.6/3,600
使用燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	37	37	37
燃料消費量	ℓ/h	4.6	2.4	3.7
無給油連続運転可能時間	h	8(溶接)	15(溶接)	10(溶接)
機械寸法				
全長	mm	1,410	1,410	1,410
全幅	mm	635	566	635
全高	mm	778	760	778(車輪付890)
運転質量	kg	402	375	427(車輪付438)
低騒音指定型		超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		3次規制	3次規制	3次規制
備考		オイルガード付	-	オイルガード付
商品コード		Z00035	Z00034	Z00048

※二人同時溶接

抵抗機 (交流アーク溶接機)

特別教育



BPR-500E

小型軽量タイプで運搬も容易です。鉄骨建方・橋梁をはじめとする交流アーク溶接に。

仕様

メーカー		ダイヘン	パナソニック	ダイヘン	ダイヘン
型式		BS-3006M	YK-306A	BP-300	BPR-500E
定格出力電流	A	300	300	300	500
定格使用率	%	30	30	40	60
定格入力	kVA	24	25	25	43.5
定格入力	kW	14.4	15	13.8	24
出力電流範囲	A	65~300	60~300	70~300	100~500
溶接最高無負荷電圧	V	80	80	80	85
定格負荷電圧	V	35	35	35	40
使用溶接ケーブル	mm ²	50	60	50	80
適用溶接棒	mm	2.6~6	2.6~6.0	2.6~6.0	3.2~8
電源設備容量	kVA	24	24	25	43.5
機械寸法					
全長	mm	505	570	495	770
全幅	mm	255	260	340	475
全高	mm	400	420	492	850
質量	kg	48	49	64	200
商品コード		Z02098	Z04079	Z04077	Z02101