



ガス切断器・溶接関連機器

中型切断器・A型切断器

切断板厚3～80mmまで、用途に合わせて選べます。低圧式、逆火しにくい新機構です。
ガス切断機用チップ（火口）はNO.1～NO.6は販売。



中切 (標準型)



A切

■切断能力

タイプ	火口No.	切断板厚	タイプ	火口No.	切断板厚	タイプ	火口No.	切断板厚
中切	1	3～10mm	A切	1	3～15mm	B切	1	60～80mm
	2	10～20mm		2	15～40mm		2	80～150mm
	3	20～30mm		3	40～80mm		3	140～240mm

自動切断機

IK-72Tは、あらゆる姿勢での切断が可能なオールポジション切断機です。平板の直線切断、円弧切断はもちろんのこと、構造物の側面、斜面、およびR面を持った鋼板など、あらゆる箇所の切断が可能です。



■仕様

メーカー	小池酸素工業
型式	IK-72T
電源	V AC100
走行速度	mm/min 150～700
切断板厚	mm 5～30
開先角度	° 0～45
有効倣い半径	三次元レール：2,000mmR以上 二次元レール：2,500mmR以上
機体寸法	mm L200×W400×H250
重量	kg 4.5
商品コード	Z02137

■オプション

・直線レール ・二次元レール ・三次元レール
(各レール長さは1mで接続して使用)

ガス調整器

乾式安全器一体型で、万一の逆火または逆流を防ぎます。



SG-III-1AG

■仕様

メーカー	小池酸素工業		
型式	SG-III-1AG	SG-III-1AF	SG-III-2A
使用ガス	mm 酸素	mm 酸素	mm アセチレン
圧力	1次側圧力計 MPa (kgf/cm ²)	25 {255}	4 {41}
	2次側圧力計 MPa (kgf/cm ²)	2.5 {25.5}	0.2 {2.0}
	最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.99 {10.1}	0.098 {0.99}
標準流量 (P2=使用圧力時) Nm ³ /h		32 (0.8MPaのとき)	2 (0.05MPaのとき)
継ぎ手	入 口 側	W22-14山 (袋ナット)	W23-14山 (取付ネジ)
	出 口 側	M16×1.5 JIS2号ホース差し	M16×1.5左 JIS3号ホース差し
質量	kg	1.7	2.2