

コードリール / 鉄筋加工機

コードリール (電エドラム)

水中ポンプや電動工具のコード延長に。



NW-EK33



過負荷漏電遮断器付

- ・過負荷 (使いすぎ)
 - ・短絡 (ショート)
 - ・漏電保護兼用型
- 漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に電気をしゃ断します。
15A以上使用時及びショート時にも作動します。

仕様

メーカー 型式	日動工業			日動工業
	NPW-EK33	NW-EK33	NW-EK53	ND-EB330F
電圧 V	100	100	100	200
コード長さ m	30	30	50	30
電線仕様 (線種×太さ×芯)	VCT2.0×3	VCT2.0×3	VCT2.0×3	SVCT3.5×4
電線許容電流 A	22	22	22	28
コンセント	15A [◎] ×3	15A [◎] ×3	15A [◎] ×3	20A [◎] ×2
漏電遮断器	アース過負荷漏電遮断器	アース過負荷漏電遮断器	アース過負荷漏電遮断器	アース・漏電保護
質量 kg	7.7	8.4	11.8	12.5
商品コード	Z02163	Z02155	Z02156	Z02158

鉄筋カッター (ポータブルタイプ)

ハンドタイプの鉄筋カッターです。
高所や型枠内での鉄筋切断に便利です。



HBC-16R



HBC-519



HBC-16Rのヘッドは左右へ自在に360°回転できます。

仕様

メーカー 型式	オグラ				
	HBC-16R	HBC-316	HBC-816	HBC-519	HBC-225
最大切断能力 mm	D16	D16	D16	D19	D16
切断速度 秒	2.0/16mm	2.5/16mm	1.5/16mm	2.5	3.5/25mm
電源 V	100	100	100	100	100
モーター出力 W	580	580	1,050	1,330	1,430
機械寸法					
全長 mm	410	378	492	396	480
全幅 mm	205	205	265	112	138
全高 mm	180	108	120	220	268
質量 kg	5.9	5.8	8.8	12.2	2
商品コード	Z02214	Z02216	Z02215	Z02218	Z02213