

鉄筋結束機 / 全ネジカッター

鉄筋結束機 (充電式コードレス)

鉄筋結束の作業効果が格段にアップします。



RB-440T



RB-519A

仕様

メーカー式	マックス	
	RB-440T	RB-519A
最小結束径	D10×D10	D16×D16
最大結束径	D13×D13×D25	D19×D19×D19
1回の結束時間	0.7秒以下	2周巻時：1.0秒以下 3周巻時：1.1秒以下
充電時間分	約60	約60
1充電あたりの結束回数	5,000	3,200
機械寸法		
全長	mm	295
全幅	mm	120
全高	mm	330
質量	kg	2.5
商品コード		Z04375
		Z04671



商品情報
(RB-440T)



商品情報
(RB-519A)

コードレス全ネジカッター (ハードカッター)

ステンレス全ねじボルトを素早く切断できます。
切断後、両端ネジにナットが通ります。

DW-408B



仕様

メーカー式	亀倉精機
	DW-408B
切断能力	ステンレス・鉄 W3/8~W1/2 M8~M12
切断時間	約4秒
機械寸法	
全長	mm
全幅	mm
全高	mm
質量	kg
商品コード	Z02206

オプション替刃

※替刃はステンレス・鉄、兼用です。※適合サイズを必ず確認し正しく取付けてください。

切断刃種類	ねじサイズ	替刃		切断材料	切断回数 (満充電1バッテリー)
		(サイズ別にカラー表示)			
●DW-3/8	W3/8(3分)			W3/8(3分)全ネジボルト	約500回
●DW-1/2	W1/2(4分)			W1/2(4分)全ネジボルト	約330回
●DW-M8	M8			M8全ネジボルト	約500回
●DW-M10	M10			M10全ネジボルト	約430回
●DW-M12	M12			M12全ネジボルト	約340回