

切断工具

インターロッキングカッター

インターロッキングブロック、レンガ、舗石などの切断に。



■仕様

メーカー		石井超硬工具製作所	友定建機
型 式		INAZUMA	TCC-300
切断能力	割 幅 mm	300	300
	割 高 mm	90	70
切断圧力 t		10	10
寸法			
全	長 mm	800	785
全	幅 mm	295	300
全	高 mm	520	550
質	量 kg	38	33.5
商品コード		Z02264	Z04688

コンクリートカッター

コンクリート・アスファルト舗装面の切削・目地の切断に。



MCD-K12M



MCD-218HSDX



MCD-RY14HS

■仕様

メーカー		三笠		エクセン	三笠
型 式		MCD-K12	MCD-218HSDX	ERC18DSC	MCD-RY14HS
ブレード寸法(インチ)	mm	254(10")~305(12")	254(10")~457(18")	256(10")~469(18")	319(12")~370(14")
最大切断深さ	mm	70~100	70~170	70~175	50(12")~100(14")
切断深度調整		手動スクリュー式	手動スクリュー式	手動スクリュー式	手動スクリュー式
走行方式		手押式	半自走式	半自走式	手押式
水タンク容量	ℓ	14	45	50	吸塵式乾式
エンジン					
エンジン型式		三菱GB181	ホンダGX390	ホンダGX270	ホンダGX270
定格出力	kw	4.6	8.7	6.3	6.3
	ps	6.3	11.8	8.6	8.6
機械寸法					
格納時全長	mm	1,070	1,990	1,000	1,679
全 幅	mm	435	585	515	610
格納時全高	mm	920	981	840	970
質 量	kg	55	157	149	145
商品コード		Z04176	Z03730	Z03511	Z03801

ハンドカッター(モーター式)

コンクリート・石材などの切断に。モーター式なので、低騒音です。



MCD260 II

■仕様

メーカー		やまびこ	
型 式		MCD260II	MCD-305
ブレードサイズ	外径 mm	260(10吋)	305(12吋)
	内径 mm	22	22
最大切込み深さ	mm	100	122
電 源	V	100	100
電 流	A	15	15
モーター出力	W	1,400	1,400
機械寸法			
全	長 mm	680	735
全	幅 mm	280	280
全	高 mm	370	420
質	量 kg	9.8	11
商品コード		Z02234	Z02233

切断工具

ハンドカッター（エンジン式）

コンクリート二次製品や石材から鑄鉄ダグタイル缶まで、安全・スピーディーに切断します。



ECD488



ECD7412S



EC7412S



EC7414S

仕様

メーカー		やまびこ				
型	式	ECD488	ECD7412S	EC7412S	ECD7414S	EC7414S
ブレードサイズ	外径 mm	260(10吋)	320(12吋)	320(12吋)	360(14吋)	360(14吋)
	内径 mm	22	30.5	30.5	30.5	30.5
最大切込み深さ	mm	100	130	103	150	130
排気量	cc	47.9	73.5	73.5	73.5	73.5
集塵機		○	○	×	○	×
使用燃料		混合ガソリン25:1	混合ガソリン25:1	混合ガソリン25:1	混合ガソリン25:1	混合ガソリン25:1
燃料タンク容量	ℓ	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
機械寸法						
全長	mm	715	735	714	754	748
全幅	mm	280	279	240	279	240
全高	mm	370	478	376	499	401
質量	kg	11	12.7	9.7	12.6	10.1
使用可能刃物		ダイヤモンドブレード	ダイヤモンドブレード	ダイヤモンドブレード レジノイド砥石	ダイヤモンドブレード	ダイヤモンドブレード レジノイド砥石
商品コード		Z02223	Z02232	Z02230	Z04318	Z02231

各種工具

油圧ナッター

※3日間保証

錆付いたナットの
切断作業に最適。



YNU型

※別途油圧ポンプが必要です。

YNU型の特徴

- ・油圧ナッターは錆付いたりして、緩めて外すことができないナットを割って外す防暴工具です。
- ・平面の広い中央部に締め付けてあるナットの切断に適合、平面部表裏、斜面、溝の底面等の作業に適合した形状です。

仕様

メーカー		日本油圧ナッター					
型	式	YNU-10-B	YNU-15-B	YNU-20-C	YNU-20-D	YNU-20-E	YN-35C
切断可能ナット	mm	19~24	24~32	36~41	41~50	50~60	36~41
寸法	全長 L mm	190	260	300	320	360	298
	全幅 W mm	57	73	87	90	94	120
質量	kg	2.3	5.0	6.6	6.9	12.5	17.7
商品コード		Z02440	Z02441	Z02442	Z02443	Z02444	Z04488

切断工具

防塵マルノコカッター（鉄工用）

デッキプレートや
床鋼板の切断に。



B18N-F

※チップソー刃は販売にて取扱っております。

仕様

メーカー	やまびこ	育良精機
型 式	B18N-F	IS-HCR185
刃物サイズ(外径×内径)	mm 180×20	185×20
最大切込み深さ	mm 60	61
電 源	V 100	100
電 流	A 14.0	14.0
モーター出力	W 1,300	1,300
全長×全幅×全高	mm 325×270×267	395×258×280
質 量	kg 4.1	5.6
商品コード	Z02262	Z03528

丸ノコ（コードレス充電式・木工用）

型枠材60mmを一発切断できる
木工用丸ノコ。

※チップソー刃は販売にて取扱っております。



C18DBAL

仕様

メーカー	HiKOKI
型 式	C18DBAL
刃物サイズ(外径×内径)	mm 165×20
切 込 深 さ	(90°) mm 0~66 (45°) V 0~46
リチウムイオンバッテリー	A 18V5.0Ah
充電時間	W 約30
全長×全幅×全高	mm 292×188×262
質 量	kg 3.1
商品コード	Z04242

高速カッター（トイシ刃用）

鋼管・形鋼材など工事用資材の
切断に。

※砥石刃は販売にて
取扱っております。



CC16

仕様

メーカー	日立工機		やまびこ
型 式	CC14SF	CC16	L150
刃物サイズ(外径×内径)	mm 355×25.4	405×25.4	405×25.4
切 断 角 度	0	0	0
最大切断能力	丸パイプ mm φ120 丸 棒 mm φ65 L 形 鋼 mm 130×130	φ140 φ65 135×135	φ145 — 150×100
電 源	V 100	100	三相200
電 流	A 15	15	12
モーター出力	W 1,450	1,450	2,900
全高×全幅×全高	mm 468×264×603	506×282×686	925×299×498
質 量	kg 16	23	32
商品コード	Z02259	Z02261	Z04425

チップソーカッター（軟鋼材用・ステンレス用）

各種形鋼材・管材（ガス管・塩ビ管・電線管）の切断作業に。

※チップソー刃は販売にて取扱っております。



LA305-C

仕様

メーカー	やまびこ
型 式	LA305-C
刃物サイズ(外径×内径)	mm 307×25.4
電 源	V 100
電 流	A 15
モーター出力	W 1,400
全長×全幅×全高	mm 574×340×340
質 量	kg 19.5
商品コード	Z02263

最大切断能力(mm) ○ パイプ □ パイプ ▢ 矩形

角度	パイプ位置	1段目	2段目	3段目	4段目
90度切断	□ 80×80	○ φ118.3 (4インチナング管) □ 115×70 □ 90×90	□ 160×60 □ 125×90 □ 100×100	□ 200×55 □ 140×90	
45度切断	□ 85×90	□ 100×60	—	—	

切断工具

ロータリーバンドソー

丸パイプ、角パイプ、
H形鋼、丸棒の切断作業に。



RBH120

※バンドソー用ブレード（のこ刃）は販売にて
取扱っております。



RB120CV



RB18

仕様

メーカー		やまびこ		
型	式	RBH120	RB120CV	RB18
切断能力	丸パイプ mm	φ120	φ120	φ185
	角パイプ mm	115	95	175
	H 鋼 mm	120×115	100×80	200×100
	丸 棒 mm	—	—	—
電 源 V		100	100	100
電 流 A		7.0	4.4	4.8
モーター出力 W		200	200	200
収納時寸法(全長×幅) mm		500×220	615×250	950×320
質 量 kg		5.9	20	50
商品コード		Z02253	Z02258	Z02256

ロータリーバンドソー（コードレス充電式）

CB18DBL



仕様

メーカー		HiKOKI
型	式	CB18DBL
切断能力	丸パイプ mm	φ83
	角パイプ mm	80
帯の寸法 周長×幅 mm		900×12.5
リチウムイオンバッテリー		18V5.0Ah
充電時間 分		約30
寸法（長さ×幅） mm		413×266
質 量 kg		3.5
商品コード		Z04450

セーバーソー

パイプ、木材、
軟鋼材の切断作業に。



GSA1100E

※ブレードは販売にて取扱っております。

仕様

メーカ一		HiKOKI			ポッシュ
型 式		CR13VC	CR13VBY2	CR17Y	GSA1100E
切 断 能 力	mm	パイプ 130	パイプ 130	パイプ 165	パイプ 150
		木材 120	木材 120	ステンパイプ 115	木材 230
		軟鋼材 19	軟鋼材 19	－	軟鋼材 20
電 源	V	100	100	100	100
電 流	A	10.6	12	12	11.5
モーター出力	W	1,010	1,050	1,150	1,100
長 さ × 幅	mm	435×165	465×167	491×106	460×160
質 量	kg	3.3	3.9	3.9	3.5
商 品 コー ド		Z02266	Z04050	Z02265	Z02268

セーバーソー（コードレス充電式）



CR18DBL



JR187D

仕様

メーカー		HiKOKI	マキタ	
型	式	CR18DBL	JR187D	JR001G
切断能力 mm	パイプ 130	パイプ 130	パイプ 130	パイプ 130
	木材 255	木材 255	木材 255	木材 255
	軟鋼材 19	—	—	—
リチウムイオンバッテリー		18V5.0Ah	18V6.0Ah	40Vmax2.5Ah
充電時間 分		約30	約40	約28
寸法（長さ×幅） mm		435×230	439	457
質 量 kg		3.4	3.7	4.2
商品コード		Z04357	Z04006	Z04387

切断工具

ジグソー

木材、軟鋼材の切断に。



CJ110MV

※ブレードは販売にて取扱っております。

仕様

メーカー	HiKOKI
型式	CJ110MV
切断能力 mm	木材 110
	軟鋼材 10
	ステンレス 3.2
最小切断半径 mm	25
電源 V	100
消費電力 W	720
長さ×幅 mm	246×206
質量 kg	2.2
商品コード	Z02270

ニブラ（コードレス充電式）

薄手のアルミや鉄、ステンレスの板金加工において素早く金属切断が行えます。



CN18DSL

仕様

メーカー	HiKOKI
型式	CN18DSL
切断能力 mm	軟鋼板、非鉄金属板：1.6
	ステンレス板：1.2
	最小切断半径：40
リチウムイオンバッテリー	18V5.0Ah
充電時間 分	約25
寸法（長さ×幅） mm	295×168
質量 kg	2.1
商品コード	Z03796

エアーソー（ビッグソー）

火気を禁じられた現場での切断作業に軽量で使いやすい。



FRS-45

仕様

メーカー	不二空機
型式	FRS-45
往復数 spm	1200
ストローク mm	45
チャック差込部寸法 T×W×L mm	2.5×17.7×31
最大空気消費量 ml/min	0.4
給気口ねじ寸法 in	PT 1/4
寸法（長さ×幅） mm	419
質量 kg	2.9
商品コード	Z02269

ワイヤーカッター

手動タイプの油圧ワイヤーカッターです。
※ピアノ線、PC鋼線は切断できません。



S-40B

仕様

メーカー	泉精器製作所
型式	S-40B
切断最大径 mm	
JIS3号ワイヤー(6×19)	25
丸棒（軟鋼丸棒）	22
ケーブル(C.C.P)	40
質量 kg	5.2
商品コード	Z02222

リンクカッター

狭い場所での埋設管の切断に。



1302P2

仕様

メーカー	レックス工業
型式	1302P2
用途	鋼管・ダクト管管
切断能力 mm	80~250
寸法（長さ×幅） mm	370×670
質量 kg	14
商品コード	Z02271

切断工具／穴あけ工具

レシプロソー／パイプソー



380S



DRS-300XA



DRS-300XM

仕様

メーカー	アサダ	I K K	
型 式	380S	DRS-300XA	DRS-300XM
切 断 能 力 φ	50～350	最大400	最大400
ス ト ロ ー ク 長 mm	57	70	70
モ ー タ ー タイ プ	100V 1,050W	15～20HP コンプレッサーに適合	100V 1,330W
外 形 寸 法 mm	665×301×261	530×230×155	530×290×155
質 量 kg	18	11	11.2
商 品 コ ー ド	Z02274	Z02273	Z02272

※DRS-300XAにはコンプレッサーが必要です。

コアドリル・コアカッター

鉄筋コンクリート、石材、レンガ、タイル、
アスファルト、セラミックなどの穴あけに。



TSA-165




TS-255



※バキュームポンプ

※ヒューム管吸着ツインパット



仕様

メーカー	シブヤ	
型 式	TSA-165	TS-255
最大適用ビット径 mm	210	260
電 源 V	100	100
消 費 電 力 W	1,900	2,000
変 速 機 構	2段	2段
無 負 荷 回 転 数 min-1	1,000/700	900/450
全 ス ト ロ ー ク mm	528	488
機械寸法		
ベ ー ス 横 幅 mm	158	158
ベ ー ス 奥 行 mm	217	217
全 高 mm	803	803
質 量 kg	15.5	17.7
商 品 コ ー ド	Z03807	Z03782

エンジン式コアドリル（エンジンコアカッター）

コンクリート・アスファルト舗装への穴あけに。



NRDC-2Sミニ



NRDC-2S

仕様

メーカー	理研ダイヤモンド	
型 式	NRDC-2Sミニ	NRDC-2S
最大適用ビット径 mm	110(4吋)	160(6吋)
使 用 燃 料	ガソリン	ガソリン
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ	3.1	2.0
有 効 ス ト ロ ー ク mm	150	300
機械寸法		
全 長 (ベ ー ス) mm	1,020	1,060
全 幅 (ベ ー ス) mm	485	680
全 高 mm	695	940
質 量 kg	74	110
商 品 コ ー ド	Z02311	Z02312