剥離工具

床材剥がし機（手押式・自走式）

防水工事や内装工事における床材剥し作業に。

ストロングペッカー

より高効率な作業をお約束する
「自走式」タイプ

パワフルペッカー

・作業者の負担を軽減する自走式。
・刃物の前後運動と自走の前進力で強力剥離を実現！
・理想的重量配分設計による刃先荷重で剥離力UP。
・残材ガードで駆動輪が床面をグリップ。
・材料、用途に合わせた刃物（3種類）を標準装備。
・作業時間の短縮、人件費等の経費削減に大きく役立つ。
・現場状況に応じて、走行スピードの調整（クラッチ操作）や床面への刃物入射角調整も可能！

■用途に合わせて先端刃が選べます。



●刃物用途
普 通 刃　Pタイル等の一般的な床材向き
シート刃　CF シート等の長尺床材向き
強 力 刃　頑固に接着している床材向き

※先端刃は販売にて取扱っております。

■仕様

メーカー	極東産機	
型式	ストロングペッカー　SM-18	パワフルペッカー　SM-17
タイプ　㎜	手押し式	自走式
刃先振動数　min⁻¹	2,300	2,340
電源　V	100	100
消費電力　W	550	750
機械寸法		
全長　㎜	720	905
全幅　㎜	505	512
全高　㎜	610	720
質量　kg	72	128
商品コード	Z02540	Z04103

商品番号	品名	備考
21-6802	専用替刃/普通刃270㎜	刃幅270㎜
21-6810	専用替刃/普通刃305㎜	刃幅305㎜
21-6808	専用替刃/シート刃280㎜	刃幅280㎜
21-6811	専用替刃/シート刃295㎜	刃幅295㎜
21-6809	専用替刃/強力刃150㎜	刃幅150㎜

床材剥がし機（ハンディー式）

軽量・小型で持ち運びが便利。

EDDY-Ⅱ

■仕様

メーカー	三笠
型式	EDDY-Ⅱ
タイプ	手押式
剥がし幅　㎜	140/230
電源　V	100
消費電力　W	300
外寸（L×W×H）　㎜	1080×145×868
質量　kg	15
商品コード	Z02534

床材剥がし機（手押式）

Pタイル、クッションフロアなど
様々な床材を剥がせます。

MS-60A

■仕様

メーカー	三笠
型式	MS-60A
タイプ	手押式
剥がし幅　㎜	153/270
電源　V	100
消費電力　W	550
外寸（L×W×H）　㎜	950×560×800
質量　kg	63
商品コード	Z02535

剥離工具

床面研磨機100V（研た）

新設（雨打たれ、レイタンス）や既設のコンクリート表面の研磨作業に。
硬質床面や強化コンクリート表面の
目荒らし作業に。
樹脂（エポキシ等）床面の
表面目荒らし作業、研磨作業に。

※刃物は販売にて
取扱っております。

■仕様

メーカー	CRTワールド
型式	K-100
電源	100V 1kW
回転数 min⁻¹	1,000
研削幅 mm	200
機械寸法	
全長 mm	950
全幅 mm	420
全高 mm	840
本体重量 kg	45
商品コード	Z02541

床表面研削機エンジン式（ライナックス）

集じん機搭載のため、ホコリを出さない快適な作業を実現。
ダストボックスへの袋セットでゴミ捨ての手間を大幅に削減。

※刃物は販売にて
取扱っております。

K-30N

商品情報

■仕様

メーカー	ライナックス
型式	K-30N
タイプ	エンジン式手押し
研削幅 mm	300
最大出力 kW	4.8
使用燃料	ガソリン
集じん機の仕様	
出力 kW	1
最大風量 m³/min	3
タンク容量 ℓ	15
電源	100V 10A
機械寸法	
全長 mm	1,280
全幅 mm	415
全高 mm	897
本体重量 kg	98
商品コード	Z04666

床表面研削機モーター式（ライナックス）

集じん機搭載のため、ホコリを出さない快適な作業を実現。
ダストボックスへの袋セットでゴミ捨ての手間を大幅に削減。

※刃物は販売にて
取扱っております。

K-30EN

商品情報

■仕様

メーカー	ライナックス
型式	K-30EN
タイプ	モーター式手押し
研削幅 mm	300
最大出力 kW	3.7
使用燃料	3相200V 1.4A
集じん機の仕様	
出力 kW	1
最大風量 m³/min	3
タンク容量 ℓ	15
電源	200V 5A
機械寸法	
全長 mm	1,200
全幅 mm	400
全高 mm	896
本体重量 kg	98
商品コード	Z04766

剥離工具

電動ケレン

コーキング、防水ピッチ、クッションフロアなどの剥離作業に。
モルタル・コンクリートのノロなどのケレン作業に。

■仕様

メーカー	マキタ			
型式	HK1800L	HK1820L	HK1810	HK1820
電源 V	100			
電流 A	5.2	5.4	5.2	5.8
消費電力 W	505	510	505	550
打撃数 min^{-1}	3200	3100	3100	0~3,200
コード m	5			
全長 ㎜	1130	1293	315	351
質量 kg	5	5.2	3.2	3.3
商品コード	Z02524	Z02526	Z02525	Z04225

※刃先は販売にて取扱っております。

電動剥離機（チーゼルワイス）

各種塗膜剥がし、固着したPタイル、密着シート、防水材等のはがしに。

■仕様

メーカー		東京オートマック
型式		CH-80
刃幅 ㎜		80
電源 V		100
消費電力 W		670
刃チャック能力 ㎜		幅80 厚さ0.8~2.5
寸法	全長 ㎜	340
	全幅 ㎜	100
	全高 ㎜	140
質量 kg		2.2
商品コード		Z02532

ポリッシャー

オフィスビルや工場・倉庫などの床面の仕上作業に。

■用途に合わせて先端工具が選べます。

■仕様

メーカー	岡三機工	アマノ
型式	タフポリッシャー	AFP-120
無負荷ブラシ回転数 rpm	155~180	190
電源 V	100	100
消費電力 W	1,200	1050
電線コード長さ m	20	15
質量 kg	31.2	27
商品コード	Z02533	Z04774

剥離工具／ピン打機／かくはん機

電動ジェットタガネ

溶接後のスラグ・スパック落とし、コンクリートや岩盤の目荒しに。

EJC-32A

■仕様

メーカー	日東工器
型式	EJC-32A
針径と本数 本	※φ2×32
	φ3×15
針の標準長さ ㎜	180
電源 V	100
電流 A	3.2
消費電力 W	300
打撃数 min-1	3,000
コード m	2.5
全長 ㎜	520
質量 kg	4.5
商品コード	Z02518

ガス内燃式ピン打機（ガスネイラ）

コンクリートへのランナー、木下地留め作業に。

GS-738C2

※ガスネイラ専用ピンとガスカートリッジは
販売にて取扱っております。

商品情報

■仕様

メーカー	マックス		
型式	GS-738C2	GS-738C	GS-638CA
ピン装着本数	22本		
ピン足長さ ㎜	13・15・17・18・19 21・22・25・32・38	15・17・18・19 21・22・25・32・38	18・19 21・22・25・32・38
電源	ニッケル水素電池パック		
充電時間	約150分		
機械寸法			
全長 ㎜	328	328	328
全幅 ㎜	123	123	123
全高 ㎜	380	376	376
質量 kg	3.7	3.7	3.7
商品コード	Z04154	Z03752	Z02514

かくはん機

モルタル等粘度の高い材料の攪拌に。

UM22

■仕様

メーカー	HiKOKI	
型式	UM15	UM22
電源 V	単相100	単相100
電流 A	6.5	7.2
消費電力 W	620	700
回転数 min-1	1,100	400
コード m	2.5	2.5
全長 ㎜	836	858
質量 kg	3.3	4.2
商品コード	Z02517	Z02516