

剥離工具／ピン打機／かくはん機

電動ジェットタガネ

溶接後のスラグ・スパック落とし、コンクリートや岩盤の目荒しに。



EJC-32A

仕様

メーカー	日東工器
型式	EJC-32A
針径と本数	*φ2×32 φ3×15
針の標準長さ	mm 180
電源	V 100
電流	A 3.2
消費電力	W 300
打撃数	min ⁻¹ 3,000
コード	m 2.5
全長	mm 520
質量	kg 4.5
商品コード	Z02518

ガス内燃式ピン打機（ガスネイラ）

コンクリートへのランナー、木下地留め作業に。



GS-738C2

※ガスネイラ専用ピンとガスカートリッジは販売にて取扱っております。



商品情報

仕様

メーカ一		マックス		
型 式		GS-738C2	GS-738C	GS-638CA
ピン装着本数		22本		
ピン足長さ	mm	13・15・17・18・19 21・22・25・32・38	15・17・18・19 21・22・25・32・38	18・19 21・22・25・32・38
電 源		ニッケル水素電池パック		
充 電 時 間		約150分		
機械寸法				
全 長	mm	328	328	328
全 幅	mm	123	123	123
全 高	mm	380	376	376
質 量	kg	3.7	3.7	3.7
商 品 コー ド		Z04154	Z03752	Z02514

かくはん機

モルタル等粘度の高い材料の攪拌に。



UM22

仕様

メーカー	HiKOKI	
型式	UM15	UM22
電源	V 単相100	単相100
電流	A 6.5	7.2
消費電力	W 620	700
回転数	min ⁻¹ 1,100	400
コード	m 2.5	2.5
全長	mm 836	858
質量	kg 3.3	4.2
商品コード	Z02517	Z02516