

# 荷締工具

## レバーブロック

※3日間保証

輸送時の荷締めや、建設現場でのワイヤーの張線・緊縛作業やけん引作業に。



LX005



LB008



LB060



ワイヤーをつかむ「クリップ」もごさいます。

### 仕様

| メーカー    |     | キトー    |        |        |        |        |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 型 式     |     | LX005  | LB008  | LB016  | LB032  | LB060  |
| 定 格 荷 重 | t   | 0.5    | 0.8    | 1.6    | 3.2    | 6.3    |
| 揚 程     | m   | 1.2    | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 1.5    |
| 巻上平均手動力 | kg  | 31     | 29     | 34     | 37     | 38     |
| フック口サイズ | mm  | 24.5   | 23.5   | 32     | 39     | 50     |
| ロードチェーン | 線 径 | 4.3    | 5.6    | 7.1    | 10.0   | 10.0   |
|         | 掛 数 | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      |
| 質 量     | kg  | 2.6    | 5.7    | 8.0    | 15     | 26.0   |
| 商 品 コード |     | Z02547 | Z02549 | Z02551 | Z02550 | Z02548 |

## チルホール

※3日間保証

土木建築工事・造園・林業における吊上、引上げ、荷締め作業に。



●木造・鉄骨建物の建起し作業



TU-16

### 仕様

| メーカー        |    | カツヤマキカイ (チルコーポレーション) |             |             |
|-------------|----|----------------------|-------------|-------------|
| 型 式         |    | T-7                  | TU-16       | T-35        |
| 最 大 能 力     | kg | 750                  | 1,600       | 3,000       |
| 揚 程         |    | ワイヤーロープの長さ           |             |             |
| ワイヤーロープ送り長さ | mm | 60                   | 70          | 26(48)2段切換  |
| 使 用 ロープ 径   | mm | 8.3                  | 11.7        | 16.3        |
| ワイヤーロープ破断強度 | kN | 44.1                 | 94.1        | 177         |
| 専用ワイヤーロープ長さ | mm | 標準20                 | 標準20        | 標準20        |
| 安全ピンの耐力     | kg | 1,500                | 3,200       | —           |
| 桿 比         |    | 30:1                 | 40:1        | 85:1 (52:1) |
| 寸法 長さ×幅×高さ  | mm | 499×270×106          | 644×360×143 | 712×350×140 |
| 質 量         | kg | 7                    | 18          | 26          |
| 商 品 コード     |    | Z02553               | Z02554      | Z02555      |



●電柱の荷締め・荷降し作業