

通信・安全管理機器

トランシーバー

単信通話タイプ(特定小電力)

申請不要な手軽に使用できる特定小電力のトランシーバーです。胸ポケットにすっぽりコンパクトなスタイル。建設工事、イベント、警備などさまざまな場面で活用できます。

単信通話タイプ(デジタル簡易無線)

特定小電力よりはるかに高い出力(5W及び1W)により、建物内での通信や街中の障害物の多い場所での通信や距離を飛ばしたい時に最適です。またレンタルなら煩わしい申請手続きも不要です。

1対1通話(特定小電力)

同時通話(1対1)可能な特定小電力のトランシーバーです。重機オペレーターと誘導員の間でのやり取りなど同時通話なら危険を感じた時に相手側が話していても制止して危険を知らせることができます。

多人数同時通話

免許不要。最大5人まで同時通話が可能です。

仕様

メーカー	モトローラ	スタンダード			スタンダードホライゾン	スタンダード	モトローラ
タイプ	単信通話(特定小電力)				単信通話(デジタル簡易無線)		
型式	CL268	FTH-615	FTH-508	FTH-208	SR741	VX-D450R	GDR4200
送信出力	10mW	10mW	10mW以下	10mW以下	5W	5W	1W
寸法	幅 mm	54	54	54	55	56	54
	高さ mm	86	86	86	91	96	88
質量	奥行 mm	17	29	17	29	39	29
	g	110	106	120	130	248	280
電源	充電式	単3×2	単3×1	単3×1	充電式		
商品コード	Z04243	Z03996	Z03263	Z03181	Z04158	Z03177	Z03653



CL268



5W SR741 5W VX-D450R
デジタル簡易無線タイプ



HX824/L
1対1同時通話タイプ



BM-X5
5人同時通話タイプ

仕様

メーカータイプ	スタンダード	ベアリッジ
	同時通話 (特定小電力)	多人数同時通話
型式	HX824/L	BM-X5
送信出力	10mW以下/1mW以下	10mW
寸法	幅 mm	58
	高さ mm	106
法	奥行 mm	22
	質量 g	170
電源	充電式	充電式
商品コード	Z03179	Z03708

ワイヤレスアンプ

マイクとスピーカーのセットになっており手軽に使用できます。大勢の前でのイベントや朝礼、集会など肉声のみだと周知が困難な場面で活用できます。

- 持ち運びしやすいコンパクトサイズ。CD、SDカード、USBフラッシュメモリーに対応



WA-2800SC

仕様

メーカー型式	TOA WA-2800SC
定格出力	AC時：22W(本体または外部スピーカー単独使用時)18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時) DC時：18W(本体または外部スピーカー単独使用時)15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)
最大出力	30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
消費電力	AC時：73W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時：32W、DC時：1.25A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)
入力	ワイヤレスマイク：ワイヤレス1、2、3 有線マイク1、2：-48dB 600Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) 外部入力端子：-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック -22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。
出力	本体スピーカー：20cmダブルコーン型フルレンジ+ピエゾツイーター 外部スピーカー：4～16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切替式 ライン出力：0dB 5kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P)
機能	CD再生 SDカード・USBによる音源再生
電源	AC100V 50/60Hz DC電源：単2形乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電電池WB-WA2000(別売)、 車載/バッテリー (アクセサリソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)
連続使用時間	単2形乾電池：約4.5時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電電池：約4.5時間
寸法 mm	298(幅)×460(高さ)×220(奥行き) (ハンドル部収納時)
質量 kg	約7.4
商品コード	Z03183

※プールなど塩素の発生する場所でのご使用には適しておりません。



通信・安全管理機器

車輛センサー

車両の通過をセンサーで感知して回転灯などで周辺に知らせるシステムです。工事用の電光表示板と連動させることもできるので、現場からの車両の出入りをゲート付近の人々に知らせることができます。



コントロールボックス SC2W



センサー FE20A

- 2系統のセンサーをコントロールしてさまざまな報知機器を制御
- 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプ。検知距離は約20m！

■駐車場から出てくる車の接近注意に

コントロールボックスのワンウェイ機能を活用して、車が入るときは反応せず出ていくときのみ反応させて、出口付近の通行人に注意喚起を行い事故防止を図ります。



■セキュリティコントロールボックス

メーカー	パトライト
型式	SC2W
電源電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
消費電力 W	17
警戒ゾーン数	2ゾーン
センサ用電源出力	DC12V 330mA 以下 (出力負荷兼用)
出力時間	約2秒~約5分 可変 (出力1・2共用)
警戒	警報音：ピーポー (自動的に最大75dB (前方1m)可変) 来客：ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」 (0~最大75dB (前方1m) 可変)、警戒 待機時点灯 (赤色)、検知時点滅 (自己診断、動作メモリ含む)
設置場所	屋内の壁面
質量 kg	0.95
商品コード	Z03184

■センサー

型式	FE20A
検知方式	赤外線ビーム遮断検知 (2段ビーム) ※投光器に内蔵された赤外線LEDから発した2本のパルスビームを受光器が受けており、車両などによりこのビームが2本同時に遮断されたときに、受光器がこれを検知し、警報を出力します。
警戒距離 m	20
遮光時間	50/100/250/500msec 4段階切替え
電源電圧	DC10.5~28V
消費電流 mA	38 (最大)
警報保持時間	2.0±1.0 秒
光軸調整範囲	水平方向 ±90° 垂直方向 ±5°
質量 kg	0.65

防水蓄発くん

ソーラーパネルとAC100Vで充電が可能な蓄電池。騒音計、振動レベル計、トラックスケール、車両センサーなど屋外使用機械の電源や災害時の非常用電源として活用できます。




Li-1SO-N600+80

- 商用電源と同等の純正弦波出力
- 付属のソーラーパネル、AC電源どちらからでも充電可能
- リチウムイオン電池を採用。使用しない時の定期的な充電が必要ありません (満充電してから1年後でも90%以上の電池残量があります)

■利用イメージ

充電



▲ソーラーパネル

充電



▲家庭用電源

利用

300Wまでの家電が使えます。



充電式拡声器や携帯端末の充電にも

※冷蔵庫、エアコン、ドライヤー、掃除機、電子レンジなど大電流を必要とするものはご利用になれません。

■仕様

メーカー	レッツコーポレーション
型式	Li-1SO-N600+80
電圧 V	AC100
周波数 Hz	50/60 (純正弦波)
定格出力 W	300
瞬間最大出力 W	600
リチウムイオン電池 Wh	充電容量:600
充電時間	家庭用電源：8時間で満充電 ソーラーパネル：8時間で満充電 ※最適な環境下でソーラーパネルを常に太陽に対して直角にあたるように設置した場合
寸法 mm	395 (幅)×295 (高さ)×125 (奥行き)
ケース素材	ABS IP53防水
質量 kg	約10
商品コード	Z03706

通信・安全管理機器

クラウド型カメラシステム

クラウド上に2週間分の映像を記録。スマートフォンやPCから確認できます。人の動きを感知して照射する人感ライトにより、記録を残しながら威嚇効果も期待できます。

NETIS登録 KT-150050-VE



MCF-PT02



POINT 夜間は人感ライトで威嚇効果も発揮

人の動きを感知して照明する人感ライトで不審者威嚇など防犯対策にも効果的です。

昼間の映像

夜間の映像

仕様

型 式	MCF-PT02
電 源	AC100V (50/60Hz)
消 費 電 力 W	最大44.5
使 用 温 度 範 囲 ℃	-20 ~ 40
外 形 寸 法 mm	350 (高さ) × 240 (幅) × 260 (奥行き)
重 量 kg	4.7
通 信	無線通信網
カ メ ラ 画 角	水平85° 垂直68° パン・チルト使用時 水平180° 垂直123°
ズ ー ム	最大16倍 (EXズーム2倍 デジタルズーム8倍)
センサーライト電球	11W×2 高輝度白色LED
人感センサー検出範囲	水平90° 最大約7m

ネットワークカメラシステム

インターネットが見れる環境であれば、現場の状況を離れた場所からでも見ることができるネットワークカメラシステムです。防犯管理、工程管理、荒天時の現場確認などに活用できます。



PF-CW702

■本体

本体サイズ: 200 (幅) × 150 (奥行き) × 200 (高さ) mm
 本体重量: 3.3kg
 本体電源: コンセントタイプAC100V 50/60Hz

【プライバシー・肖像権について】

ネットワークカメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー（マイクで拾われる音声に対するプライバシーを含む）、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

■カメラ部

型 式	BB-ST162
レ ン ズ	水平画角: 85° (パン操作により173°) 垂直画角: 68° (チルト操作により104°) 焦点距離: 2.2mm・低照度1ルクス対応 EXズーム機能 絞り値: f=2.0
撮 像 素 子	1/3インチMaiconicon(130万画素)
静 止 画 処 理	JPEG形式
解 像 度	H.264 最大1280×800 MotionJPEG 最大1280×800
ルーター伝送速度	IEEE802.11g: 54Mbps (最大値)
商品コード	Z03185

■一般仕様

入 力 電 圧	AC100V 50/60Hz
閲 覧 対 応 O S	Windows7/8/Vista/XP 日本語版、iOS3.0以上 ※iOSでの利用時は音声は聞こえません。
消 費 電 力	通常 約8w(通信不安定時12w程度)
商品コード	Z03185

※カメラの設置場所 FOMAサービスエリア内でAC100V電源インターネット環境があれば見ることができます。

※注意事項 ご利用の際にはレンタル費用以外に通信費用も必要です。