# はかり

## トラックスケール

車両の重量を車軸ごとに測定します。可搬型ですので建設現場など常時設置しておくことが困難な場所でも、手軽に設置したり、格納したりできます。

PT-04SA

- 高精度・超薄型ロードセル装備
- コンパクトで軽量
- ダブルタイヤのトラックもOK
- 30台分の車両重量メモリー可能
- 測定データはプリントアウト

■オプション
・警報ランプ　1個

商品情報

SJ-2-15

- 無線式でケーブル事故を防ぎます
- コンパクトで軽量
- ダブルタイヤのトラックもOK
- 測定データはプリントアウト。データ保存両用

商品情報

■仕様

| メーカー | | 守随本店 | 三菱長崎機工 |
|---|---|---|---|
| 型式 | | SJ-2-15（無線式） | PT-04SA2 |
| 検出版（2枚） | 寸法 mm | 1050（縦）×500（幅）×43（厚さ） | 540（縦）×740（幅）×18（厚さ） |
| | 重量 | 約26kg（スロープを除く） | 18kg/枚 |
| | 軸重量測定最大 | 15t（1パッドあたり） | 15T/軸（最大6軸まで） |
| | 精度 | ±0.1%（フルスケール・全軸同時計量時） | 停止測定　約±3%（設置場所や車種により変わります） |
| ベース板 | 寸法 | — | アルミ板　2枚：660（縦）×1000（幅）×27（厚さ）mm |
| | 重量 | — | 21kg/枚 |
| 指示計（1台）※プリンター付 | 寸法 mm | 296×212×96（高さ） | 370（横）×85（高さ）×250（奥行き） |
| | 重量 kg | 約2.7 | 4 |
| | 印字 | 日時・伝票番号・車番（10桁まで）総重量・空車重量・正味重量 | 年月日・時刻・車番・軸重・総重・正味重量 |
| | 電源 | リチウムイオンバッテリー | AC100V　±10%　50/60Hz　消費電力約70W |
| 商品コード | | Z04321 | Z03305 |

## 台はかり（高精度）

計量皿に測定物を載せて、建設資材などあらゆるものの重量を測定。生コン・アスファルト・土質の含水比検査などに活用できます。最小0.1gと高精度の計測ができます。

GMW-12K

TS-30K

■仕様

| メーカー | 新光電子 | | |
|---|---|---|---|
| 型式 | HJⅡ-15K | ALE15001 | GMW-12K |
| ひょう量 kg | 15 | 15 | 12 |
| 最小表示 | 0.1g | 0.1g | 1/0.1（ワンタッチ切替） |
| 個数モード | あり | あり | なし |
| 計量皿寸法 mm | W220×D200 | 180×160 | 180×160 |
| 電源 | AC100V | 単3乾電池4本 | 単3乾電池2本 |
| 寸法 mm | 220×333×88 | 192×265×86 | 262（奥行き）×190（幅）×90（高さ） |
| 連続使用時間 | — | アルカリ乾電池4本、バックライト設定値：OFF、外部入出力動作：停止時　約150時間駆動 | 約50時間（アルカリ乾電池使用時） |
| 商品コード | Z03660 | — | Z03192 |

| メーカー | 新光電子 |
|---|---|
| 型式 | TS-30K |
| ひょう量 kg | 30 |
| 最小表示 | 1g/5g（ワンタッチ切り替え） |
| 計量皿寸法 mm | W220×D220 |
| 外形寸法(WDH) mm | 320×370×172 |
| 商品コード | Z04784 |

# はかり

## 台はかり（汎用型）

HW-60KGL

計量皿に測定物を載せて、建設資材などあらゆるものの重量を測定。
秤量60kg、220kgと比較的重い物の測定に活用できます。

■仕様

| メーカー | エー・アンド・デイ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | HW-60KGL | HW-60KC | HV-200KGL | | | HV-200KC | | | |
| ひょう量 kg | 60 | 60 | 60 | 150 | 220 | 60 | 150 | 220 | |
| 最小表示 kg | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |
| 計量皿寸法 ㎜ | 330×424 | 330×424 | 390×530 | | | 390×530 | | | |
| 電源 | 単1乾電池×6本、またはAC100V | 単1乾電池×4本、またはAC100V | 単1乾電池×6本、またはAC100V | | | 単1乾電池×4本、またはAC100V | | | |
| 使用時間 | 約300時間(マンガン) | | 約300時間(マンガン) | | | | | | |
| 外形寸法 | 300幅×621奥行×771高 | 330幅×640奥行×750高 | 390幅×712奥行×773高 | | | 390幅×746奥行×750高 | | | |
| 質量 kg | 11 | 11 | 17 | | | 17 | | | |
| 商品コード | Z03194 | Z03654 | Z03195 | | | Z03655 | | | |

## 吊りはかり（フックスケール）

測定物をフックで吊り下げることによりその重量を測定します。建設資材などあらゆるものの重量測定に。

KL-HS-Q-12

HS-CD-30

HS-CD-50

■仕様

| メーカー | クボタ | | |
|---|---|---|---|
| 型式 | KL-HS-Q-12 | HS-CD-30 | HS-CD-50 |
| ひょう量 kg | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
| 目量 kg | 1 | 1 | 2 |
| 電源 | 単1乾電池×6本 | 充電式 | 充電式 |
| 使用時間 | 約1800時間 | 約50時間 | 約9時間 |
| 外形寸法(W×H×D) ㎜ | 272×448×316 | 308×526×317 | 308×672×352 |
| 質量 kg | 約12 | 約30 | 約40 |
| 商品コード | Z03304 | Z03191 | Z04683 |

# はかり

## ラジオリンク・プラスRLP型（無線式ロードセル・テンションメーター）

引張り荷重が測定できます。ワイヤーロープや電線の張力を測定したり、吊り秤としても活用できます。

RLP型

■特長

- 2.4GHz 無線技術（IEEE802.15.4）
- 精度フルスケールの±0.1%
- 航空機グレード高品質アルミニウムボディ
- 防塵、防水等級 IP67（NEMA6）
- 伝達可能範囲 最大 1000m
- 本体内蔵アンテナ

商品情報

### 手持ちディスプレイ（付属品）
### SW-HHPハンドヘルド・プラス

■特長

- ロードセルを4台まで同時読取
- 過荷重アラーム（90dB）設定可能
- ピークホールド / 風袋機能付
- 低バッテリー通知機能付き
- バッテリーは単3電池×2本
- 連続使用時間40h

■仕様

| メーカー | ストレートポイント社 | |
|---|---|---|
| 型式 | RLP6T5 | RLP12T |
| 最大使用荷重 t | 6.5 | 12 |
| 最小表示 t | 0.001 | 0.002 |
| 単位 | t | t |
| 質量 kg | 2.4 | 3.7 |
| 安全率 | 7:1 | 7:1 |
| バッテリータイプ | ロードセル単3電池4本/手持ちディスプレイ単3電池2本 | |
| バッテリー寿命 | ロードセル1200時間/手持ちディスプレイ40時間 | |
| 精度 | フルスケールの±0.1% | |
| 周波数 | 2.4GHz | |
| 伝達可能範囲 | 1000m | |
| 寸法 ㎜ | 249×113×43（厚） | 305×113×47（厚） |
| ロードピン径 ⌀ | 25 | 35 |
| 商品コード | — | — |