





現場・原料別 機種選択表

使用現場	原料およびサイズ	環境リサイクル機器	選別後サイズ
建設残土掘削現場			 +100mm
	建設残土 原料サイズ 最大辺長400mm	選別 ウォーリア	 100～50mm
			 -50mm
	建設残土 原料サイズ 最大辺長400mm	選別 パワートラック	 廃岩石 +40mm
河川土木工事			 建設資材 +40mm
	しゅんせつ残土 原料サイズ 最大辺長200mm	選別 チーフテン	 建設資材 40～5mm
			 建設資材 -5mm
製鉄所			 +40mm
	コークス・スラグ・石炭 原料サイズ 最大辺長200mm	選別 チーフテン	 40～20mm
			 -20～-5mm
災害廃棄物			 +100mm
	災害土砂	選別 ウォーリア、パワートラック	 100～60mm
			 -60mm
	災害ガレキ	破碎HBシリーズ	 焼却燃料

現場・原料別 機種選択表

使用現場	原料およびサイズ	環境リサイクル機器	選別後サイズ
不法投棄ゴミ処理現場	 混合廃棄物 (木クズ・鉄クズ・土砂など) 原料サイズ 最大投入辺長200mm	 選別 トロンメル  埋戻し材 -20mm	 木クズ (手選別)  鉄クズ (手選別)  廃岩石 (手選別)
	 混合廃棄物 (ガレキ・土砂・廃プラなど) 原料サイズ 最大投入辺長200mm	 破碎 クラッシャー  選別 ウォーリア  選別 トロンメル	 再生路盤材 埋戻し材  廃岩石 +100mm  可燃ゴミ・ガレキ (手選別へ) +20mm  埋戻し材 -20mm
	 廃アスファルト・コンクリートガラ 原料サイズ 最大辺長300mm	 選別 パワートラック	 再生材 +40mm  再生路盤材 -40mm
	掘削工事  自然石 原料サイズ 最大辺長400mm	 破碎 クラッシャー	 埋戻し材 路盤材
	ビル解体場  コンクリートガラ 原料サイズ 最大辺長400mm	 破碎 クラッシャー	 再生路盤材