

警報機付風速計

風速を測定します。一定の風速に達すると警報音と回転灯で知らせてくれるので、強風時の災害予知の材料として活用できます。

商品名	OT-901
測定範囲	2～60m/s
表示	16桁2行
インターバル	1～60分
警報出力	1次警報：0～99.9m/s 設定可能 2次警報：0～99.9m/s 設定可能
警報	内蔵ブザー付 LCDのフラッシング
機能	●表示機能 瞬間値、平均値(1分、3分、5分、10分)のいずれかを選択 ●警報機能 1次警報/A接点、B接点 2次警報/A接点にて作動 ●印字機能 瞬間値、平均値、最大値(感熱シリアルドット) ●ロガー機能 10分計測で1年間のデータを保存し逐時更新します
電源	AC100V 10W
寸法	ローガ：232(幅)×105(高さ)×220(奥行き)mm センサー：308φ×354mm 回転灯：87(幅)×356(高さ)×86(奥行き)mm
質量	ローガ：3.5kg センサー：1kg 回転灯：1.6kg
商品コード	Z03157



商品情報

AC
100V

OT-901

ハンド風速計

手軽に風速を計測できます。三脚に設置したり、手持ちで測定したり環境に合わせてご使用いただけます。

- 延長ケーブルを使用すれば事務所にいながら屋上の装置を遠隔測定することも可能
- 指示器は防水ケースに収納されており、雨天時に使用も可能

商品名	OZ-26D-BII	
発信器	測定原理	風杯型パルス式
	測定範囲	1～40m/s
	起動風速	0.9m/s
	ケーブル	1m 防水コネクタ付 手持ちで使用可能
指示器	型式	防水ケースに収納、取り出して手持ちで使用可能
	表示	「MODE」ボタンを押すごとに瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程を表示 瞬間風速レベルメーター付き 1目盛0.2m/sで0～5m/s 平均風速は1秒～600秒まで自由に任意に設定可能
	電源	単3電池2本(アルカリ乾電池)
	型式	矢羽根型風向計
風向計	出力	電気出力なし。方位磁石により設置方位を決定し目盛直読式
	型式	2段スライド伸長式
三脚	寸法	430～1100mm(高さ)
	型式	トランク型アルミケース
アルミケース	寸法	47(幅)×36(奥行き)×15(高さ)mm
	商品コード	Z03158



商品情報

乾電池

OZ-26D-B II