

データロガー温湿度計

気温・湿度を連続的に測定記録します。記録データはパソコン内においてグラフ化等、管理・活用できます。



SK-L754



商品情報



乾電池

SK-L200TH IIα

■ 本体部

商品名	SK-L754
本体表示精度 (互換精度含む)	温度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (0 ~ 40°C) / $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (左記以外) 湿度 $\pm 0.2\%\text{rh}$ (0 ~ 40%rh) / $\pm 0.3\%\text{rh}$ (左記以外)
記憶容量	各チャンネル16000データ
記憶間隔	1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分
外部メモリ	microSD / SDHC 32GBまで ※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。 本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。 NTFS形式は本器では使用できません。
使用環境条件	-10 ~ 60°C 85%rh以下(結露なきこと)
電源	単3形アルカリ電池2本
電池寿命 (常温にて)	・計測モード時 約500時間 ・記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 ※LCD消灯時
寸法	約114(W)×80(H)×35(D)mm (突起部含まず)
質量	約227g(電池含む)
付属品	単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、解析ソフトウェアCD-ROM 1枚

■ 本体部

商品名	SK-L200TH IIα
本体表示精度 (互換精度含む)	温度 $\pm (0.1^{\circ}\text{C} + 1\text{digit})$ 湿度 $\pm (0.1\%\text{rh} + 1\text{digit})$
記憶容量	最大8100データ
記憶間隔	1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分
通信方式	USB
使用温度範囲	-10.0 $^{\circ}\text{C}$ ~ +60.0 $^{\circ}\text{C}$
使用湿度範囲	結露なきこと
電源	アルカリ乾電池 単4形・2本
電池寿命 (常温にて)	・測定モード連続時 約500時間以上 ・記憶時は各記憶間隔にて8100データ記憶が可能。例：90分インターバル時 約506日
寸法	約100(幅)×73(高さ)×22mm(奥行き、突起物を除く)
質量	約123g(乾電池除く)
付属品	・解析ソフトウェアCD-ROM1枚 ・ハンドストラップ1本 ・USBケーブル1本 ・USBポートキャップ1ヶ

■ センサー部

商品名	SK-L754用温湿度センサ (分離)
温度センサ	サーミスタ
湿度センサ	静電容量式湿度センサ
温度測定範囲	-20 ~ 80°C
湿度測定範囲	5 ~ 95%rh
質量	約35g
寸法	センサ部：約 $\phi 11 \times (H) 34\text{mm}$ コード：約1.6m コネクタ部：約 $\phi 12 \times L 40\text{mm}$

■ センサー部

商品名	SK-LTH IIα-2 (分離型)
温度センサ	サーミスタ
湿度センサ	高分子抵抗変化型湿度センサ
温度測定範囲	-10.0 $^{\circ}\text{C}$ ~ +60.0 $^{\circ}\text{C}$
湿度測定範囲	20.0%rh ~ 98.0%rh
質量	約65g
寸法	先端部：約(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm コード1.5m
商品コード	Z03161

デジタル温度計

1台で内部温度と表面温度を測定できます。



商品情報

乾電池

TA-410AF



商品名	TA-410AF
測定温度範囲	表面：-50 ~ 200°C 内部：-100 ~ 500°C
電源	乾電池角型9V
商品コード	Z03166