

トランシーバー (特定小電力)

単信通話タイプ

申請不要な手軽に使用できる特定小電力のトランシーバーです。胸ポケットにすっぽりコンパクトなスタイル。建設工事、イベント、警備などさまざまな場面で活用できます。



商品情報

充電式

CL268



乾電池

FTH-615

商品名	CL268
通信方式	単信および半複信方式
寸法	54×86×17mm(幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず)
質量	約110g(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10g)
送信出力	10mW
定格電圧	DC 5V
使用温度範囲	-10℃～+50℃
電源	充電式
商品コード	Z04243

商品名	FTH-615
通信方式	単信および半複信方式
寸法	54×86×29mm(幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず)
質量	約106g(本体のみ)
送信出力	10mW
定格電圧	DC 2.4V(動作電圧範囲: DC 2.0～3.3V)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
電源	単3乾電池×2本
商品コード	Z03996



乾電池

FTH-508



乾電池

FTH-208

商品名	FTH-508
通信方式	単信および半複信方式
寸法	54.0×86.0×17.0mm(幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず)
質量	約120g(FNB-135バッテリー含む)
送信出力	10mW以下
定格電圧	DC 1.2V
使用温度範囲	-10℃～+50℃
電源	単3乾電池×1本
商品コード	Z03263

商品名	FTH-208
通信方式	単信20ch+半複信27ch
寸法	54(幅)×86(高さ)×17(奥行き)mm※突起物含まず
質量	約130g(ニッケル水素電池、ベルトクリップ含む)
送信出力	10mW以下
定格電圧	DC1.2V
使用温度範囲	-10℃～+50℃
RoHS指令	欧州RoHS指令に対応
電源	単3乾電池(1本)
商品コード	Z03181