

トランシーバー (同時通話 (複信) タイプ)

1対1通話

同時通話 (1対1) 可能な特定小電力のトランシーバーです。
重機のオペレーターと誘導員の間でのやり取りなど同時通話なら危険を感じた時に相手側が話していても制止して危険を知らせることができます。

免許不要



タイピン型マイク & イヤホン



ヘルメットクリップ
※ヘルメット装着時



ヘッドセット

商品名	HX824/L
通信方式	複信方式
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法	58 (幅)×106.5 (高さ)×22 (奥行き)mm※突起部含まず
質量	約170g (CNB840装着時)
送信出力	10mW以下/1mW以下
電源	充電式 (リチウムイオン充電電池)
連続使用時間	約11時間 (1mW使用時)
商品コード	Z03179



商品情報

充電式

HX824/L



※電波法規により、送信電力10mW時の連続通話時間は最大3分とされており、3分を過ぎると自動的に2秒間の休止時間となります。

1mWのときは通話時間に制限がなく、連続同時通話が可能です。

HX824/Lは10mW/1mW切り替えタイプですので、用途に合わせてご利用ください。

多人数同時通話

免許不要。最大5人まで同時通話が可能です。

■特長

- ・工事現場や工場内など、100dBの騒音下でもクリアな通話が可能
- ・軽量・コンパクト (厚み17mm、重さ88g)
- ・連続通話10時間以上の連続使用が可能
- ・安心の防水性能IP64 (生活防水) 設計
- ・免許や資格、使用登録等の手続き不要

商品名	BM-X5
周波数	2.403～2.480GHz
定格出力	10mW/MHz
受信感度	-95dBm
CH数	40チャンネル
連続使用時間	10時間以上
使用温度範囲	-10℃～+50℃
電池容量	1100mA
本体サイズ	98mm×49mm×17mm
重量	88g
認証	技術基準適合証明、FCC、CE
付属品	ストラップ、USB充電ケーブル
商品コード	Z03708



商品情報

充電式

BM-X5



※電波法規により、送信電力10mW時の連続通話時間は最大3分とされており、3分を過ぎると自動的に2秒間の休止時間となります。

1mWのときは通話時間に制限がなく、連続同時通話が可能です。

測量機

コンクリート
構造物検査機器

非破壊検査機器

水質測定器

気象・水文
観測機器

地盤検査機器

通信・安全
無線機器

はかり

生コン品質
検査機器

ガス濃度計

環境測定器

墨出し器

騒音・振動
測定器

電気

その他