


トランシーバー (デジタル簡易無線)

レンタルなら免許申請手続不要

特定小電力よりはるかに高い出力(5W及び1W)により、建物内での通信や街中の障害物の多い場所での通信や距離を飛ばしたい時に最適です。またレンタルなら煩わしい申請手続きも不要です。

- デジタルノイズキャンセリング機能によるクリアな音声
- 優れた防塵、防水性を備えた堅牢ボディ



商品情報

5W

充電式

SR741



5W

充電式

VX-D450R

商品名	SR741
寸法	約W55.8×H91.5×D29.4mm (SBR-33LI装着時/突起部を含みます)
質量	約248g(SBR-33LI、アンテナ、アクセサリコネクタ保護カバーを含む)
送信出力	5W
定格電圧	DC 7.4V±10%
使用温度範囲	-20℃～+60℃
電池持続時間	16時間(SBR-33LI 使用時)
電源	充電式
商品コード	Z04158

商品名	VX-D450R
寸法	高さ96mm×幅56mm×奥行き39mm (FNB-V118LI装着時/突起部含みます)
質量	約280g(FNB-V118LI、アンテナを含む)
送信出力	5W
定格電圧	DC 7.4V±10%
使用温度範囲	-20℃～+60℃
電池持続時間	約12時間(5W時)
電源	充電式
商品コード	Z03177

商品名	GDR4200
寸法	高さ88mm×幅54mm×奥行き29.2mm ※突起部を含みます
質量	約185g(PMNN4536A、アンテナ、ダストカバーを含む)
送信出力	1W
定格電圧	DC 3.7V±10%
使用温度範囲	-20℃～+60℃
電池持続時間	約10時間(2.5W出力時)
電源	充電式
商品コード	Z03653



1W

充電式

GDR4200