

ワイヤレスアンプ

マイクとスピーカーのセットになっており手軽に使用できます。大勢の前でのイベントや朝礼、集会など肉声のみだと周知が困難な場面で活用できます。

- 持ち運びしやすいコンパクトサイズ。CD、SDカード、USBフラッシュメモリーに対応



商品情報

AC
100V

乾電池

WA-2800SC



- 持ち運びしやすいコンパクトサイズ。カセット付きで約7kg

乾電池

ワイヤレスマイクロホン
(ハンド型)
WM-1220

AC
100V

乾電池

WA-1812C



商品名	WA-2800SC	WA-1812C
定格出力	AC時：22W (本体または外部スピーカー単独使用時) 18W+18W (本体・外部スピーカー同時使用時) DC時：18W (本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W (本体・外部スピーカー同時使用時)	20W (AC時)、8W (DC時)
最大出力	30W (AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)	25W (AC時)
消費電力	AC時：73W (本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時：32W、DC時：1.25A (本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)	54W (AC定格出力時)、1.7A (DC定格出力時)、31W (電気用品安全法による)
入力	ワイヤレスマイク：ワイヤレス1、2、3 有線マイク1、2：-48dB 600Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック (2P) 外部入力端子：-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック -22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。	ワイヤレスマイク：ワイヤレス1、2、3 (ワイヤレス3は有線マイク1と切換え) 有線マイク1、2：-48dB 600Ω 不平衡 ホーンジャック 外部入力端子：-10dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック
出力	本体スピーカー：20cmダブルコーン型フルレンジ+ピエゾツイーター 外部スピーカー：4～16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換え式 ライン出力：0dB 5kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック (2P)	外部スピーカー：8～16Ω 定格入力20W以上 レバーターミナル 内部スピーカー：20cmフルレンジ+ピエゾツイーター※「外部+内部」「外部のみ」の切換え式 外部入力端子：0dB 5kΩ 不平衡ホーンジャック
対応メディア	●CD部 ディスク：12cmCD (8cmCD不可)、CD-R 演奏可能形式：オーディオCD (CD-DA) MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) サンプリング周波数：32 kHz/44.1 kHz/48kHz、ビットレート WMA (Windows Media Audio) サンプリング周波数：44.1kHz/48kHz、ビットレート スピード可変範囲：約-15%～約+20% ローディング：スロットイン方式 機能：1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート ●SD/USB部 メディア：SD/SDHCカード (最大32GB)、USBフラッシュメモリー (最大32GB) ※消費電流は100mA以下のものをご使用ください。 ファイルシステム：FAT16、FAT32 (ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません。) 再生対応ファイル形式 MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) サンプリング周波数：32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート WMA (Windows Media Audio) サンプリング周波数：44.1kHz/48kHz、ビットレート：スピード可変範囲：約-15%～約+20% 録音ファイル形式：MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) モノラル サンプリング周波数：48kHz、ビットレート：128kbps 機能：1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、音程保持スピード可変	カセット機能：オートリバーズ トラック方式：2トラック1チャンネル、モノラル 使用テープ：ノーマルテープ テープ速度：4.76cm/s (可変範囲±10%) 早送り・巻戻し時間：約100秒 (C-60テープ使用時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃ (AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃～+50℃ (乾電池、ニッケル水素充電電池使用時) 0℃～+40℃ (ニッケル水素充電電池充電時)	-10℃～+50℃ (AC動作時)、0℃～+40℃ (DC動作時)
使用湿度範囲	30%～85% RH (ただし結露のないこと)	
電源	AC100V 50/60Hz DC電源：単2形乾電池×10 (DC15V)、ニッケル水素充電電池WB-WA2000 (別売)、車載バッテリー (アクセサリソケット接続ケーブルYR-WA2000 (別売)使用)	AC100V 50/60Hz、またはDC12V (単1乾電池×8) (マイクは単3乾電池 (1本))
連続使用時間	単2形乾電池：約4.5時間 (アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電電池：約4.5時間	本体：約6時間 (マンガン使用) マイク：約10時間 (マンガン使用)
寸法	298 (幅)×460 (高さ)×220 (奥行き)mm (ハンドル部収納時)	298 (幅)×460 (高さ)×220 (奥行き)mm (ハンドル部収納時)
質量	約7.4kg	約7kg (マイク約180g)
商品コード	Z03183	Z03182

※ブルなど塩素の発生する場所での使用には適していません。

測量機

コンクリート
構造物検査機器

非破壊検査機器

水質測定器

気象・水文
観測機器

地盤検査機器

通信・安全
無線機器

はかり

生コン品質
検査機器

ガス濃度計

環境測定器

墨出し器

騒音・振動
測定器

電気

その他