


# クラウド型カメラシステム

クラウド上に2週間分の映像を記録。スマートフォンやPCから確認できます。人の動きを感知して照射する人感ライトにより、記録を残しながら威嚇効果も期待できます。

NETIS登録 KT-150050-VE



夜間は人感ライトで  
威嚇効果も発揮

人の動きを感知して照明する人感ライトで  
不審者威嚇など防犯対策にも効果的です。



| 商品名        | MCF-PT02                               |
|------------|----------------------------------------|
| 電源         | AC100V (50/60Hz)                       |
| 消費電力       | 最大44.5W                                |
| 使用温度範囲     | -20 ~ 40℃                              |
| 外形寸法       | 350 (高さ) × 240 (幅) × 260 (奥行き) mm      |
| 重量         | 4.7kg                                  |
| 通信         | 無線通信網                                  |
| カメラ画角      | 水平85° 垂直68°<br>パン・チルト使用時 水平180° 垂直123° |
| ズーム        | 最大16倍 (EXズーム2倍 デジタルズーム8倍)              |
| センサーライト電球  | 11W × 2 高輝度白色LED                       |
| 人感センサー検出範囲 | 水平90° 最大約7m                            |



AC  
100V

MCF-PT02

# ネットワークカメラシステム

インターネットが見れる環境であれば、現場の状況を離れた場所からでも見ることができるネットワークカメラシステムです。  
防犯管理、工程管理、荒天時の現場確認などに活用できます。

## ■本体

本体サイズ: 200 (幅) × 150 (奥行き) × 200 (高さ) mm  
本体重量: 3.3kg  
本体電源: コンセントタイプAC100V 50/60Hz

## ■カメラ部

| 商品名      | BB-ST162                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レンズ      | 水平画角: 85° (パン操作により173°)<br>垂直画角: 68° (チルト操作により104°)<br>焦点距離: 2.2mm・低照度1ルクス対応 EXズーム機能<br>絞り値: f=2.0 |
| 撮像素子     | 1/3インチMaicon(130万画素)                                                                               |
| 静止画処理    | JPEG形式                                                                                             |
| 解像度      | H.264 最大1280×800<br>MotionJPEG 最大1280×800                                                          |
| ルーター伝送速度 | IEEE802.11g: 54Mbps (最大値)                                                                          |

## ■一般仕様

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 入力電圧    | AC100V 50/60Hz                                                          |
| 閲覧対応OS  | Windows 7/8/Vista/XP 日本語版、iOS 3.0以上<br>※iOSでの利用時は音声は聞こえません。             |
| 消費電力    | 通常 約8w(通信不安定時12W程度)                                                     |
| 動作時環境条件 | 温度: -5℃ ~ +45℃ 湿度: 10% ~ 95%<br>※通常屋外でも問題ありませんが、洞窟や浴室など高温の場所での設置はできません。 |
| 商品コード   | Z03185                                                                  |

※カメラの設置場所 FOMAサービスエリア内でAC100V電源インターネット環境があれば見ることができます。

※注意事項 ご利用の際にはレンタル費用以外に通信費用も必要です。



商品情報

AC  
100V

PF-CW702



## 【プライバシー・肖像権について】

ネットワークカメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー (マイクで拾われる音声に対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう、姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般に言われています。

※ネットワークカメラを接続しているネットワークの状態や使用している機器などの影響により、ネットワークカメラの操作や映像・音声のモニタリングができない場合があります。

測量機

構造物検査機器  
コンクリート

非破壊検査機器

水質測定器

気象・水文  
観測機器

地盤検査機器

通信・安全  
監視機器

はかり

生コン品質  
検査機器

ガス濃度計

環境測定器

墨出し器

騒音・振動  
測定器

電気

その他