



小型発電機・インバータ発電機

インバータ発電機 0.9~5.5kVA (ガソリンタイプ)

商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気を供給します。パソコン通信機器等も安心して使用できます。



IEG1600M-Y



IEG2801M



IEG5500M-Y

仕様

メーカー	やまびこ	やまびこ	やまびこ	北越工業	やまびこ	やまびこ
型式	IEG900M-Y	IEG1600M-Y	IEG2000M-Y	HP2400SV-AI	IEG2801M	IEG5500M-Y
交流電源						
周波数 Hz	50	60	50	60	50	60
定格出力 kVA	0.9	1.6	2.0	2.4	2.8	5.5
定格電圧 V	100	100	100	100	100	100/200
定格電流 A	9	16	20	24	28	55/27.5
エンジン						
エンジン型式	ヤマハMZ50	ヤマハMZ80V	ヤマハMZ175	ホンダGX160T2	ヤマハMZ200	ヤマハMZ360
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 ℓ	2.5	4.2	6.0	12.7	8.4	17
燃料消費量 ℓ/h	0.6	1.0	1.2	1.57	1.68	3.4
無給油連続運転可能時間 h	4.1	4.2	5.0	8.1	5.0	5.0
機械寸法						
全長 mm	450	490	527	658	635	780
全幅 mm	240	280	419	482	466	616
全高 mm	380	455	461	570	562	692
乾燥質量 kg	12.7	20	32	55.9	61	97
商品コード	Z00002	Z00005	Z00014	Z00017	Z00020	Z00022

防音型発電機

3.0kVA (軽油タイプ)

市街地での夜間作業や住宅地での土木作業、電動工具の駆動 (100V)、建築物の補助電源等に役立つ低騒音タイプの発電機。

※ディーゼルエンジンタイプは特に燃料切れにご注意下さい。

NETIS登録

CG-140003-VE

仕様

メーカー	ヤンマー	やまびこ
型式	YDG300VS	IDG3100MC
交流電源		
周波数 Hz	50	60
定格出力 kVA	2.7	3.0
定格電圧 V	100	100
定格電流 A	27	30
エンジン		
エンジン型式	ヤンマー L70V	クボタ Z402
使用燃料	軽油	軽油
燃料タンク容量 ℓ	15	16
燃料消費量 ℓ/h	1.15	1.4
無給油連続運転可能時間 h	13.0	10.7
機械寸法		
全長 mm	713	871
全幅 mm	598	589
全高 mm	687	837
乾燥質量 kg	146	179
商品コード	Z00027	Z00029



IDG3100MC

※オイルガード付



防音型発電機

15~60kVA

工事現場の動力源に、発電設備に。

※ディーゼルエンジンタイプのため特に燃料切れにご注意下さい。



DCA-15LSK



DCA-25LSK

■仕様(15~60kVA)

メーカ一		デンヨー										北越工業		デンヨー		
型 式		DCA-15LSK		DCA-25LSK		DCA-25USIE		DCA-45LSK		DCA-45LSKE2		SDG45L		DCA-60LSIE		
交流電源 (クラス)		15kVA		25kVA				45kVA				60kVA				
周 波 数 Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定 格 出 力 kVA		三相 12.5	三相15	三相20 单相 11.5	三相25 单相 14.4	三相20 单相 11.5	三相25 单相 14.4	三相37 单相 21.4	三相45 单相 26.0	三相37 单相 21.4	三相45 单相 26	三相37	三相45	三相50 单相 28.9	三相60 单相 34.6	
定 格 電 圧 V		三相 200	三相 220	三相200 单相 100/200	三相220 单相 110/220	三相 200/400 单相 100/200	三相 220/440 单相 110/220	三相200 单相 100/200	三相220 单相 110/220	三相 200/400 单相 100/200	三相 220/440 单相 110/220	三相 200/400	三相 220/440	200	220	
定 格 電 流 A		三相 36.1	三相 39.4	$\left(\begin{array}{l} \text{三相}57.7 \\ \text{单相}57.7\times \\ 2/57.7 \end{array}\right)$	$\left(\begin{array}{l} \text{三相}65.6 \\ \text{单相}65.6\times \\ 2/65.6 \end{array}\right)$	$\left(\begin{array}{l} \text{三相} \\ 57.7/28.9 \\ \text{单相}57.7\times \\ 2/57.7 \end{array}\right)$	$\left(\begin{array}{l} \text{三相} \\ 65.6/32.8 \\ \text{单相}65.6\times \\ 2/65.6 \end{array}\right)$	$\left(\begin{array}{l} \text{三相}107 \\ \text{单相}107\times \\ 2/107 \end{array}\right)$	$\left(\begin{array}{l} \text{三相}118 \\ \text{单相}118\times \\ 2/118 \end{array}\right)$	$\left(\begin{array}{l} \text{三相} \\ 107/53.4 \\ \text{单相}107\times \\ 2/107 \end{array}\right)$	$\left(\begin{array}{l} \text{三相} \\ 118/59 \\ \text{单相}118\times \\ 2/118 \end{array}\right)$	三相 107/53.4	三相 118/59	$\left(\begin{array}{l} \text{三相}144 \\ \text{单相}144\times \\ 2/144 \end{array}\right)$	$\left(\begin{array}{l} \text{三相}157 \\ \text{单相}157\times \\ 2/157 \end{array}\right)$	
単相補助出力 (コンセント)	電 圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	
	出 力 kVA	1.5×2	1.65×2	1.5×6	1.65×6	1.5×6	1.5×6	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4	
エンジン																
エ ン ジ ン 型 式		クボタD1703-K3A		クボタV2403-K3A		いすゞ BV-4LE2		クボタV3800-D1-T-K3A		クボタV3600-T-K3A		クボタV3600-T-K3A		いすゞ BJ-4JJ1X		
使 用 燃 料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ		62		70		80		100		110		110		140		
燃 料 消 費 量* ℓ/h		2.8	3.4	3.9	4.9	3.6	4.5	7.0	8.8	7.1	8.8	6.9	8.4	8.6	10.3	
無給油連続運転可能時間*		h	22	18	17	14	22	17	14	11	15	12	7	13	16	13
機械寸法																
全 長 mm		1,390		1,540		1,570		1,850		1,850		1,850		2,090		
全 幅 mm		650		700		790		880		880		860		980		
全 高 mm		900		950		1,100		1,250		1,350		1,350		1,350		
乾 燥 質 量 kg		516		615		710		985		1,060		990		1,260		
運 転 質 量 kg		584		700		795		1,100		1,180		1,100		1,410		
低 騒 音 指 定 型		超低騒音		超低騒音		超低騒音 (極低)		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		
排 出 ガ ス 対 策 型		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		
備 考		—		—		オイルガード付		—		オイルガード付		オイルガード付		オイルガード付		
商 品 コー ド		Z00041		Z00061		Z00065		Z00075		Z04637		Z03331		Z00095		

※負荷75%の場合

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン・
はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・
季節商品

精密機械

防音型発電機

100~800kVA

土木建築現場の動力源、工場やイベント会場の発電設備に。

※ディーゼルエンジンタイプのため特に燃料切れにご注意下さい。

■仕様(100~220kVA)

メーカ－		デンヨー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		
型 式		DCA-100LSIE		DCA-125LSIE		SDG125L		DCA-150LSKE		SDG220S		
交流電源 (クラス)		100KVA		125KVA				150KVA		200KVA		
周 波 数 Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定 格 出 力 kVA		80	100	100	125	100	125	125	150	三相 200/200	三相 220/220	
定 格 電 圧 V		200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	三相 200/400	三相 200/400	
定 格 電 流 A		231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164	361/180	394/197	三相 577/289	三相 577/289	
単相補助出力 (コンセント)	電 圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	
	出 力 kVA	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	
エンジン												
エ ン ジ ン 型 式		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		コマツSAA6D107E-1-C		いすゞ BH-6UZ1X		
使 用 燃 料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ		250		250		250		250		390		
燃 料 消 費 量 * ℓ/h		14.0	18.1	17.1	21.7	17.8	21.9	24.2	30.7	34.1	37.4	
無給油連続運転可能時間*		h	17	13	14	11	14	11	10	8	11	10
機械寸法												
全 長 mm		2,550		2,650		2,530		3,250		3,550		
全 幅 mm		1,080		1,080		1,150		1,150		1,380		
全 高 mm		1,600		1,600		1,580		1,650		1,770		
乾 燥 質 量 kg		1,880		2,020		1,880		2,550		3,315		
運 転 質 量 kg		2,150		2,290		2,130		2,820		3,720		
低 騒 音 指 定 型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		
排 出 ガ ス 対 策 型		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		3次規制		
備 考		オイルガード付		オイルガード付		オイルガード付		オイルガード付		オイルガード付		
商 品 コー ド		Z00100		Z00106		Z04248		Z00114		Z00116		

※負荷75%の場合

■仕様(300~800kVA)

メーカ－		日本車輛		デンヨー		デンヨー		デンヨー		
型 式		NES300EH		DCA-400LSK		DCA-610SPM		DCA-800SPM		
交流電源(クラス)		300kVA		400kVA		600kVA		800kVA		
周 波 数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	
定 格 出 力	kVA	270	300	270/350	300/400	554	610	700	800	
定 格 電 圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	
定 格 電 流	A	779/390	787/394	779/390	787/394	1,599/799	1,600/800	2,021/1,010	2,100/1,050	
単相補助出力(コンセント)	電 圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110	
	出 力 kVA	1.5×2	1.5×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	
エンジン										
エ ン ジ ン 型 式		日野K13C-TY		コマツSAA6D140E-5-B		三菱S6R-PTA		三菱S12A2-PTA		
使 用 燃 料		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ		490		490		490		490		
燃 料 消 費 量* ℓ/h		42	52	58.9	70.4	82.0	96.4	103	125	
無給油連続運転可能時間*		h	11	9	8	6	5	5	4	3
機械寸法										
全 長 mm		3,980		4,500		5,280(4,800)		6,210(5,600)		
全 幅 mm		1,415		1,500		1,650		1,950		
全 高 mm		1,790		2,100		2,400		2,500		
乾 燥 質 量 kg		3,940		6,040		8,700		11,350		
運 転 質 量 kg		4,410		6,620		9,440		12,240		
低 騒 音 指 定 型		低騒音		低騒音		低騒音		低騒音		
排 出 ガ ス 対 策 型		2次規制		3次規制		指定対象外		指定対象外		
商 品 コー ド		Z00119		Z00121		Z00123		Z00124		

※負荷75%の場合